

**RICOH**  
imagine. change.

Aficio®

**SG 3110DN**  
**SG 3110DNw**

Stampanti GELJET™

☑ Stampante



Aficio™ SG  
3110DN

29  
ppm A colori  
B/N

Aficio™ SG  
3110DNw

29  
ppm A colori  
B/N

## GELJET™: Stampe a colori per ogni esigenza

Da oggi la stampa on-demand di documenti a colori di alta qualità è ancora più semplice con Aficio™ SG 3110DN/SG 3110DNw. Queste stampanti GELJET™ presentano ingombro minimo, accesso frontale e connettività di rete semplificata. SG 3110DNw, ad esempio, è dotata di una porta WiFi di serie. La tecnologia Ricoh Liquid Gel™ ad asciugatura rapida consente di semplificare la stampa a colori in qualsiasi ambiente, dai negozi alle aziende.



### Vantaggi della tecnologia GELJET™

Le stampanti GELJET™ utilizzano Liquid Gel™ viscoso a base di pigmenti che non penetra nella carta e si asciuga all'istante. Il Liquid Gel™ consente di effettuare stampe di alta qualità a prezzi competitivi su carta comune anche in fronte-retro.



### ECONomy Color

In modalità ECONomy Color le stampanti GELJET™ sono in grado di distinguere le parti di solo testo dalle immagini: il testo viene stampato in nero pieno, mentre le immagini con una densità dimezzata in modo da produrre documenti a colori allo stesso costo di quelli in bianco e nero.



### Design intuitivo

Grazie al pannello di controllo e all'accessibilità frontale queste periferiche possono essere installate ovunque. Consentono inoltre di stampare su buste direttamente dal driver di stampa e sono dotate di connettività USB e di rete. SG 3110DNw offre anche la connessione WiFi.



# Stampa a colori semplice




## Maggiore produttività

La stampa della prima pagina a colori richiede solo 6,5 secondi. Queste periferiche consentono di produrre documenti alla velocità di 29 pagine al minuto ed effettuare lunghi cicli di stampa senza interruzioni grazie al vassoio ad elevata capacità. Il vassoio by-pass multiplo opzionale, inoltre, permette di realizzare banner e stampare su buste e carta di dimensioni personalizzate.

## Produzione interna

Le stampanti GELJET™ consentono di stampare su carta di diversi formati e grammature. Il fronte-retro di SG 3110DN e SG 3110DNw, inoltre, permette di stampare su due facciate risparmiando carta e offre la possibilità di creare documenti professionali a colori in azienda.



## Affidabili, sicure e rispettose delle normative

Le stampanti GELJET™ presentano un'architettura semplice basata su componenti a lunga durata. Ciò garantisce un elevato livello di affidabilità e una grande durata nel tempo. Sono conformi ai più recenti standard internazionali Energy Star e Blue Angel (BAM) relativi all'efficienza energetica e al rispetto dell'ambiente.

## Efficienza e sostenibilità

Grazie alla struttura realizzata in parte con plastica di origine vegetale, all'utilizzo di materiali non tossici e alle funzioni di risparmio energetico le stampanti GELJET™ riflettono l'impegno di Ricoh a livello ambientale. Consumano il 90% in meno di energia rispetto alle stampanti laser a colori e consentono di ridurre non solo le emissioni di CO2 ma anche i costi di gestione.



# SG 3110DN/SG 3110DNW

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Aficio®

## GENERALI

Preriscaldamento:	35 secondi
Prima copia:	A colori: 6,5 secondi B/N: 5,5 secondi
Velocità di stampa continua:	A colori: 29 pagine al minuto B/N: 29 pagine al minuto
Velocità ISO:	A colori: 12 pagine al minuto B/N: 12 pagine al minuto
Memoria:	128 MB
Dimensioni (L x P x A):	399 x 436,5 x 212,5 mm
Peso:	10,5 kg
Alimentazione elettrica:	220 - 240 V, 50/60 Hz
Carico di lavoro massimo (Duty Cycle):	10.000 stampe al mese

## STAMPANTE

Linguaggi stampante:	Di serie: PCL5c, PCL6, RPCS raster
Risoluzione:	3.600 x 1.200 dpi
Interfacce:	Di serie: USB 2.0, Ethernet 10 base-T/100 base-TX, WiFi (SG 3110DNw)
Protocollo di rete:	TCP/IP
Ambienti Windows®:	Windows® XP, Windows® Vista, Windows® 7, Windows® Server 2003, Windows® Server 2008
Ambienti Mac OS:	Macintosh OS X v10.5 o successivo

## GESTIONE DELLA CARTA

Formati carta consigliati:	A4 A5 A6 B5 B6
Capacità carta:	Di serie: 250 fogli Max.: 850 fogli
Capacità di raccolta:	Di serie: 100 fogli
Grammatura carta:	Cassetto di serie: 60 - 163 g/m <sup>2</sup> Cassetti carta opzionali: 60 - 105 g/m <sup>2</sup> Alimentatore by-pass: 60 - 256 g/m <sup>2</sup>

## AMBIENTE

Assorbimento elettrico:	Assorbimento durante il funzionamento: 25,6/26,8 W Timer risparmio energia: 0,71/2,66 W
-------------------------	--

## SOFTWARE

Di serie:	SmartDeviceMonitor® for Admin/Client, DeskTopBinder™ Lite, Remote Communication Gate S Pro
-----------	--

## OPZIONALI

2 cassette carta da 250 fogli  
Alimentatore by-pass multiplo

## MATERIALI DI CONSUMO

Capacità cartuccia gel (durata normale):	Nero: 2.500 stampe (GC-41K) Ciano: 2.200 stampe (GC-41C) Magenta: 2.200 stampe (GC-41M) Giallo: 2.200 stampe (GC-41Y)
Capacità cartuccia gel (breve durata):	Nero: 600 stampe (GC-41KL) Ciano: 600 stampe (GC-41CL) Magenta: 600 stampe (GC-41ML) Giallo: 600 stampe (GC-41YL)
Unità di raccolta gel:	27.000 stampe (IC-41)

La velocità di stampa può variare a seconda del tipo di documento. La velocità di stampa continua si riferisce al driver RPCS raster (modo alta velocità). La velocità ISO si riferisce al driver RPCS raster (dati di riferimento).

SG 3110DNw è dotata di connettività Wireless LAN (IEEE 802.11 b/g/n). Metodo di misurazione della durata dei consumabili: ISO/IEC 24711.

Per maggiori informazioni sulla disponibilità di modelli, opzionali e software rivolgersi ai Punti Vendita Ricoh.



Certificazione ISO9001,  
Certificazione ISO14001,  
Certificazione ISO27001

Tutti i marchi e i nomi dei prodotti sono stati registrati dai rispettivi detentori. Le caratteristiche tecniche e l'aspetto dei prodotti possono essere soggetti a modifica senza preavviso. Il colore dei prodotti può differire da quello mostrato in questo depliant. Le immagini riprodotte non sono fotografie. Potrebbero quindi esserci lievi differenze nei dettagli rispetto alla realtà.

Copyright © 2012 Ricoh Europe PLC. Tutti i diritti riservati. Questo depliant, inclusi i contenuti e/o l'impaginazione, non può essere modificato e/o adattato, copiato in tutto o in parte e/o inserito in altro materiale senza l'autorizzazione scritta di Ricoh Europe PLC.

[www.ricoh-europe.com](http://www.ricoh-europe.com)

**RICOH**

Ricoh Italia Srl  
Viale Martesana 12  
20090 Vimodrone (MI)  
Tel.: +39.02.91987100  
Fax.: +39.02.91987282  
[www.ricoh.it](http://www.ricoh.it)