

## I SISTEMI MULTIFUNZIONE IDEALI PER UNA PRODUTTIVITA' DOCUMENTALE A COSTI RIDOTTI

Creati per gruppi di lavoro dinamici con elevate esigenze di produttività, questi sistemi multifunzione offrono un tempo di uscita della prima copia ridotto, effettuano copie e stampe a 40 ppm e riescono a scansionare fino a 35 ipm. La notevole capacità carta, che può arrivare a 2.100 fogli, garantisce un flusso di lavoro continuo. I componenti a lunga durata assicurano un'eccezionale affidabilità, costi di gestione incredibilmente bassi, un ridotto impatto ambientale e rendono questi sistemi multifunzione perfetti per il vostro ufficio.

- Fino a 40 pagine al minuto in A4
- Tempo di uscita della prima copia: 7 secondi
- Funzionalità di stampa, copia, scansione a colori e fax\* standard
- Fino a tre cassette carta opzionali per un totale di 2.100 fogli
- Elevata sicurezza grazie a SSL, IPsec e stampa privata
- Consumi ridotti grazie ai LED a luce bianca per scansione e copia
- Identificazione attraverso lettori di schede di varie tecnologie
- Costi di gestione eccezionalmente bassi grazie alla tecnologia ECOSYS

\*solo per FS-3140MFP+

L'alimentatore di originali duplex da 50 fogli permette una facile gestione dei documenti fronte retro



La versatilità di configurazione del sistema permette di gestire ogni necessità di volume documentale utilizzando simultaneamente diversi tipi di supporti cartacei



# FS-3040MFP+/FS-3140MFP+

SISTEMI MULTIFUNZIONE A4 MONOCROMATICI

**ECOSYS** è l'acronimo inglese di **Economia, Ecologia e Sistema di stampa**. La tecnologia proprietaria ECOSYS differenzia i sistemi KYOCERA attribuendo loro valenze competitive, quali ridotto impatto ambientale, bassi costi di gestione e compatibilità di architettura Hw e Sw fra i sistemi di stampa e multifunzione. Grazie alla tecnologia Ecosys che adotta componenti a lunga durata come il tamburo e il gruppo di sviluppo, i sistemi multifunzione KYOCERA richiedono la sostituzione periodica del solo toner.

## PRESCRIBE IIe

Con il linguaggio di controllo proprietario PRESCRIBE IIe, che dispone di potenti funzioni grafiche, è possibile disegnare moduli personalizzati, riducendo così i costi di produzione della documentazione aziendale. La memorizzazione dei form sulla memoria di lavoro e sulle compact flash card velocizza gli spool di stampa e riduce il traffico di rete.

## KM - NetViewer

La configurazione di tutte le stampanti connesse in rete può essere effettuata e monitorata da un PC qualsiasi con sistema operativo Windows®. Grazie al tool Kyocera KM-NET Viewer è possibile la gestione centralizzata delle stampanti basata sull'utilizzo del protocollo SNMP.

## Status Monitor e Command Center

Lo Status monitor mostra le condizioni del sistema multifunzione in ogni momento e dà accesso immediato al Command Center per la modifica delle configurazioni non accessibili dal driver di stampa (es. configurazione di rete, impostazione dello sleep mode o il blocco del pannello di controllo).

## Interfaccia USB Host per memoria flash (!)

I file PDF possono essere stampati direttamente da una memoria USB stick in modo da consentire la loro gestione direttamente dal pannello di controllo del sistema multifunzione senza utilizzare la funzione di stampa da computer.

### Caratteristiche generali

**Tecnologia:** KYOCERA ECOSYS Laser

**Pannello di controllo:** Display LCD a 5 linee

**Velocità motore:** Fino a 40 pagine A4 al minuto

**Risoluzione:** 1.200 x 1.200 dpi (stampa), 600 x 600 dpi, 256 scale di grigio (scansione/copia)

**Ciclo di lavoro:** Max. 200.000 pagine mese

**Tempo di riscaldamento:** Circa 22 secondi o inferiore

**Tempo di prima stampa:** Circa 9,5 secondi o inferiore

**Tempo di prima copia:** Circa 7 secondi

**Processore:** PowerPC 440/667 MHz

**Memoria:** Standard 256 MB, max. 768 MB

**Interfacce standard:** USB 2.0 (Hi-Speed), USB Host, Fast

Ethernet 10/100Base-TX standard, slot per scheda Compact Flash opzionale

**Accounting integrato:** 20 codici dipartimentali

**Dimensioni (L x P x A):** 494 x 497,1 x 545,1 mm

**Peso:** Circa 25,5 kg (FS-3040MFP+),

circa 25,8 kg (FS-3140MFP+)

**Alimentazione:** 220 ~ 240 V, 50/60 H z

**Consumo energetico:**

	FS-3040+	FS-3140+
Stampa:	676,6 W	677,4 W
Copia:	676,6 W	677,4 W
Stand-by:	95,8 W	97,9 W
Modo a riposo:	6,9 W	10,6 W

**Rumorosità (ISO 7779/ISO 9296)**

Copia/Stampa: 55 dB(A)

Stand-by: 30 dB(A)

**Certificazioni:** TÜV/GS, CE

Questo prodotto è realizzato da un'azienda che opera in conformità agli standard di qualità ISO 9001 e alle direttive ambientali ISO 14001.

### Gestione carta

Tutte le capacità carta indicate si riferiscono a fogli di 80g/m<sup>2</sup>. Si consiglia di utilizzare carta raccomandata da Kyocera Mita in condizioni ambientali normali.

**Capacità carta:** By-pass multiuso: 100 fogli, 60-220g/m<sup>2</sup>, A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, personalizzato (70 x 148 - 216 x 356 mm) Cassetto universale da 500 fogli, 60-120 g/m<sup>2</sup>; A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, formato personalizzato (105 x 148 - 216 x 356 mm), Capacità max. carta: 2.100 fogli (con cassette aggiuntivi)

**Funzionalità fronte-retro:** Standard, supporta 60-120 g/m<sup>2</sup>

**Alimentatore automatico di originali fronte-retro:** 50 fogli, scansione solo fronte 50-120 g/m<sup>2</sup>, scansione fronte-retro 50-110 g/m<sup>2</sup>, A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, personalizzato (140 x 210 - 216 x 356 mm)

**Capacità di uscita carta:** Max. 500 fogli a faccia in giù con sensore pieno

### Funzioni di stampa

**Linguaggio di controllo:** PRESCRIBE IIe

**Emulazioni:** PCL 6 (5c/XL), KPDL 3 (compatibile PostScript 3), Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, Diablo 630, PDF Direct Print, XPS Direct Print\*\*

**Sistemi operativi:** tutti i sistemi operativi Windows attuali, Mac OS X versione 10.4 o superiore, Unix, Linux e altri sistemi operativi a richiesta

**Font/barcode:** 93 font scalabili (PCL 6, compatibile HP) + 8 (Windows Vista), 101 (KPDL3), 1 font bitmap, 45 tipi di codici a barre monodimensionali, 1 codice a barre bidimensionale (PDF417)

**Funzioni di stampa:** Stampa diretta PDF, stampa IPP, stampa e-mail, stampa WSD, stampa protetta via SSL, IPsec, SNMPv3

\*\* La stampa XPS richiede memoria aggiuntiva

### Funzioni di copia

**Formato massimo originale:** A4/Legal

**Copia continua:** 1-999

**Zoom:** 25-400% con incrementi dell'1%

**Rapporti ingrandimenti/riduzione predefiniti:** 7R / 5I

**Modalità di esposizione:** auto, manuale: 7 incrementi

**Regolazione immagine:** testo + foto, testo, foto

**Funzioni digitali:** Una scansione più copie, fascicolazione elettronica, 2in1, 4in1, copia con scheda ID, prenotazione lavoro, priorità di stampa, programma, copia automatica fronte/retro, copia separata, scansione continua, selezione cassetto automatica, controllo densità copia

### Funzioni di scansione

**Funzionalità:** Scan-to-Email, Scan-to-FTP, Scan-to-SMB, Scan to Host USB, TWAIN (USB), WSD (WIA) scan (USB)

**Velocità di scansione:** 35 ipm (600 dpi, A4, b/n), 25 ipm (300 dpi, A4, colore)

**Risoluzione di scansione:** 600, 400, 300, 200 dpi (256 scale di grigio)

**Formato massimo di scansione:** A4, Legal

**Riconoscimento originale:** testo, foto, testo + foto, OCR

**Tipi di file:** TIFF, PDF, JPEG, XPS

**Metodo di compressione:** MMR/JPEG

**Caratteristiche:** Scansione colore, rubrica integrata, supporto Active Directory, trasferimento dati criptato, invio multiplo simultaneo (e-mail, fax, SMB) cartella FTP, stampa)

### Funzioni fax (solo FS-3140MFP+)

**Compatibilità:** ITU-T G3

**Velocità modem:** Max. 33.6 kbps

**Velocità di trasmissione:** Massimo 3 secondi

**Velocità di scansione:** 2,5 secondi

**Composizione numero veloce:** 22 numeri

**Rubrica:** 100 nominativi

**Densità di scansione:**

Normale: 8 punti/mm x 3,85 linee/mm

Fine: 8 punti/mm x 7,7 linee/mm

Superfine: 8 punti/mm x 15,4 linee/mm

Ultrafine: 16 punti/mm x 15,4 linee/mm

**Formato massimo originale:** A4, Legal

**Metodo di compressione:** JBIG, MMR, MR, MH

**Capacità di memoria:** 256 minimo fogli

**Caratteristiche:** fax di rete, trasmissione e ricezione fronte-retro, trasmissione e ricezione criptate, trasmissione e ricezione polling, broadcast

### Opzioni

**Gestione carta**

**PF-310+ Cassetto carta:** massimo 500 fogli, 60-120 g/m<sup>2</sup>, A4, B5, A5, Letter, Legal, formato personalizzato (148 x 210 mm - 216 x 356 mm)

**Memoria aggiuntiva:** MDDR2-256: 256 MB; MDDR2-512: 512 MB

**Scheda CompactFlash\*:** CF-4 (4 GB) per la stampa di moduli, font, logo, memorizzazione macro

**Altre opzioni**

**Memoria USB Flash:** Supporta stampa diretta di PDF, XPS, file TIFF via interfaccia Host USB

**Letteri di schede + Card Authentication Kit:** Supporto per varie tecnologie di identificazione

**Interfacce opzionali (Print server solo FS-3040MFP+):** keys available

\*PS159: Wireless LAN (802.11b/g)

\*PS1109 Ethernet Gigabit: 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT (RJ-45)

\*PS129 Fibra Ottica: 100BaseSX (SC)

\*PS1129 Fibra Ottica Gigabit: 1000BaseSX (SC)

**CB-310+:** Mobiletto alto in legno con vano porta carta (include ruote)

**CB-320+:** Mobiletto basso in legno con vano porta carta (include ruote)

\* Non a listino, disponibilità a richiesta

### Consumabili

**Toner-Kit TK-350:** Toner microfine per 15.000 pagine (ISO/IEC 19752)

Capacità kit starter toner 7.500 pagine (ISO/IEC 19752)

### Garanzia

Due anni di garanzia standard. KYOCERA garantisce il tamburo e il developer per 3 anni o 300.000 pagine (a seconda della condizione che si verifica per prima), purché vengano rispettate le istruzioni per l'uso e per la manutenzione del dispositivo.

**KYO LIFE** Estensione di garanzia on-site fino a 3 anni.

