

FS-3540MFP/FS-3640MFP

SISTEMI MULTIFUNZIONE A4 MONOCROMATICI

► print ► copy ► scan ► fax

SOLUZIONI AVANZATE CON TECNOLOGIA TOUCH PANEL

I nuovi sistemi multifunzione KYOCERA sono ideali per gruppi di lavoro esigenti che necessitano di dispositivi compatti, facili da utilizzare e altamente produttivi. Grazie al login semplificato garantiscono un accesso più veloce e un elevato livello di sicurezza. Il flusso documentale può essere ottimizzato e il pannello a sfioramento a colori è altamente personalizzabile grazie alla piattaforma per lo sviluppo di soluzioni avanzate HyPAS. I componenti a lunga durata assicurano un'eccezionale affidabilità, costi di gestione incredibilmente bassi, un ridotto impatto ambientale e rendono questi sistemi multifunzione perfetti per il vostro ufficio.

- Fino a 40 pagine al minuto in A4
- Tempo di uscita della prima copia: inferiore a 7 secondi
- Funzionalità di stampa, copia, scansione a colori e fax* standard
- Controller da 800 MHz, RAM 1 GB, interfaccia Gigabit
- Pannello a sfioramento a colori per una maggiore facilità di utilizzo
- Fino a tre cassette carta opzionali per un totale di 2.100 fogli
- Elevata sicurezza grazie a SSL, IPsec e stampa privata
- La piattaforma per le soluzioni HyPAS permette un'elevata personalizzazione del pannello
- Costi di gestione eccezionalmente bassi grazie alla tecnologia ECOSYS

*solo per FS-3640MFP

Elevata facilità di utilizzo grazie al pannello a sfioramento a colori con accesso diretto a funzioni, programmi e indirizzi più utilizzati.



L'identificazione al dispositivo aiuta a controllare gli accessi ai sistemi multifunzione evitando lunghe procedure di login.



ECOSYS

KYOCERA

FS-3540MFP/FS-3640MFP

SISTEMI MULTIFUNZIONE A4 MONOCROMATICI

ECOSYS è l'acronimo inglese di **Economia, Ecologia e Sistema di stampa**. La tecnologia proprietaria ECOSYS differenzia i sistemi KYOCERA attribuendo loro valenze competitive, quali ridotto impatto ambientale, bassi costi di gestione e compatibilità di architettura Hw e Sw fra i sistemi di stampa e multifunzione. Grazie alla tecnologia Ecosys, che adotta componenti a lunga durata come il tamburo e il gruppo di sviluppo, i sistemi multifunzione KYOCERA richiedono la sostituzione periodica del solo toner.

PRESCRIBE IIe

Con il linguaggio di controllo proprietario PRESCRIBE IIe, che dispone di potenti funzioni grafiche, è possibile disegnare moduli personalizzati, riducendo così i costi di produzione della documentazione aziendale. La memorizzazione dei form sulla memoria di lavoro e sulle compact flash card velocizza gli spool di stampa e riduce il traffico di rete.

KM NetViewer

La configurazione di tutte le stampanti connesse in rete può essere effettuata e monitorata da un PC qualsiasi con sistema operativo Windows®. Grazie al tool Kyocera KM-NET Viewer è possibile la gestione centralizzata delle stampanti basata sull'utilizzo del protocollo SNMP.

Status Monitor e Command Center

Lo Status monitor mostra le condizioni della stampante in ogni momento e dà accesso immediato al Command Center per la modifica delle configurazioni non accessibili dal driver di stampa (es. configurazione di rete, impostazione dello sleep mode o il blocco del pannello di controllo).

Interfaccia USB Host per memoria flash

I file PDF possono essere stampati direttamente da una memoria USB stick in modo da consentire la loro gestione direttamente dal pannello di controllo del sistema multifunzione senza utilizzare la funzione di stampa da computer.

HyPAS™ - Hybrid Platform for Advanced Solutions

La potente piattaforma di sviluppo software KYOCERA permette agli utenti di personalizzare le funzioni e l'operatività dei sistemi multifunzione secondo le loro specifiche esigenze.

Caratteristiche generali

Tecnologia: KYOCERA ECOSYS, Laser monocromatico, Piattaforma di sviluppo HyPAS™
Pannello di controllo: Display a sfioramento a colori da 4,3"
Velocità motore: Fino a 40 pagine A4 al minuto
Risoluzione: qualità 1.200 (1800x600 stampa), 600 x 600 dpi, 256 scale di grigio (scansione/copia)
Ciclo di lavoro: Max. 200.000 pagine mese
Tempo di riscaldamento: Circa 22 secondi o inferiore
Tempo di prima stampa: Circa 11,5 secondi o inferiore
Tempo di prima copia: Circa 7 secondi
Processore: PowerPC 464/800 MHz
Memoria: Standard 1.024 MB, max. 2.048 MB
Interfacce standard: USB 2.0 (Hi-Speed), USB Host, Fast Ethernet 10/100/1000Base-TX standard, slot per scheda Compact Flash opzionale
Accounting integrato: 100 codici dipartimentali
Dimensioni (L x P x A): : 494 x 497,1 x 566,5 mm
Peso: Circa 26,4 kg (FS-3540MFP), circa 26,7 kg (FS-3640MFP)
Alimentazione: AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz
Consumo energetico:

	FS-3540MFP	FS-3640MFP
Stampa:	636,7 W	641,7 W
Copia:	636,7 W	641,7 W
Stand-by:	90,3 W	92,8 W
Modo a riposo:	14,2 W	15,4 W

Rumorosità (ISO 7779/ISO 9296):

Copia/Stampa: 55 dB(A)
Stand-by: 32 dB(A)

Certificazioni: TTÜV/GS, CE

Questo prodotto è realizzato da un'azienda che opera in conformità agli standard di qualità ISO 9001 e alle direttive ambientali ISO 14001.

Gestione carta

Tutte le capacità carta indicate si riferiscono a fogli di 80g/m². Si consiglia di utilizzare carta raccomandata da Kyocera Mita in condizioni ambientali normali.

Capacità carta: By-pass multiuso: 100 fogli, 60-220g/m², A4, A5, A6, Letter, Legal, Folio, formato personalizzato (70 x 148 - 216 x 356 mm) Cassetto universale da 500 fogli, 60-120 g/m²; A4, A5, A6, Letter, Legal, Folio, personalizzato (105 x 148 - 216 x 356 mm), Capacità max. carta: 2.100 fogli (con cassette aggiuntive)

Funzionalità fronte-retro: Standard, supporta 60-120 g/m²

Alimentatore automatico di originali fronte-retro: 50 fogli, scansione solo fronte 50-120 g/m², scansione fronte-retro 50-110 g/m², A4, A5, B5, Letter, Legal, personalizzato (140 x 210 - 216 x 356 mm)
Capacità di uscita carta: Max. 500 fogli a faccia in giù con sensore pieno

Funzioni di stampa

Linguaggio di controllo: PRESCRIBE IIe

Emulazioni: PCL 6 (5c/XL), KPDL 3 (compatibile PostScript 3), Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, Diablo 630, PDF Direct Print, XPS Direct Print

Sistemi operativi: tutti i sistemi operativi Windows attuali, Mac OS X versione 10.4 o superiore, Unix, Linux e altri sistemi operativi a richiesta

Font/barcode: 93 font scalabili (PCL 6, compatibile HP) + 8 (Windows Vista), 101(KPDL3), 1 font bitmap, 45 tipi di codici a barre monodimensionali, 1 codice a barre bidimensionale (PDF417)

Funzioni di stampa: Stampa diretta PDF criptati, stampa IPP, stampa e-mail, stampa WSD, stampa protetta via SSL, IPsec, SNMPPv3 e stampa privata

Funzioni di copia

Formato massimo originale: A4/Legal

Copia continua: 1-999

Zoom: 25-400% con incrementi dell'1%

Rapporti ingrandimenti/riduzione predefiniti: 5R / 5I

Modalità di esposizione: auto, manuale: 7 incrementi

Regolazione immagine: testo + foto, testo, foto, grafica mappa

Funzioni digitali: Una scansione più copie, fascicolazione elettronica, 2in1, 4in1, copia con scheda ID, prenotazione lavoro, priorità di stampa, programma, copia fronte/retro automatica, copia separata, scansione continua, selezione cassetto automatica, controllo densità copia

Funzioni di scansione

Funzionalità: Scan-to-Email, Scan-to-FTP, Scan-to-SMB, Scan to Host USB, Network TWAIN, WSD (WIA) scan (USB, rete)

Velocità di scansione: 35 ipm (600 dpi, A4, b/n), 25 ipm (300 dpi, A4, colore)

Risoluzione di scansione: 600, 400, 300, 200 dpi (256 scale di grigio)

Formato massimo di scansione: A4, Legal

Riconoscimento originale: testo, foto, testo + foto, OCR

Tipi di file: TIFF, PDF, PDF/A, JPEG, XPS

Metodo di compressione: MMR/JPEG

Caratteristiche: Scansione colore, rubrica integrata, supporto Active Directory, trasferimento dati criptato, invio multi-plo simultaneo (e-mail, fax, SMB) cartella FTP, stampa)

Funzioni fax (solo FS-3640MFP)

Compatibilità: ITU-T G3

Velocità modem: Max. 33.6 kbps

Velocità di trasmissione: Inferiore a 3 secondi

Velocità di scansione: 2,5 secondi

Composizione numero veloce: 100 numeri

Rubrica: 200 nominativi

Densità di scansione: Normale: 8 punti/mm x 3,85 linee/mm

Fine: 8 punti/mm x 7,7 linee/mm

Superfine: 8 punti/mm x 15,4 linee/mm

Ultrafine: 16 punti/mm x 15,4 linee/mm

Formato massimo originale: A4, Legal

Metodo di compressione: JBIG, MMR, MR, MH

Capacità di memoria: minimo 256 fogli

Caratteristiche: fax di rete, trasmissione e ricezione fronte-retro, trasmissione e ricezione criptate, trasmissione e ricezione polling, broadcast

Opzioni

Gestione carta

PF-310+ Cassetto carta: massimo 500 fogli, 60-120 g/m², A4, B5, A5, Letter, Legal, formato personalizzato (148 x 210 mm - 216 x 356 mm)

Memoria aggiuntiva: MDDR2-256: 256 MB; MDDR2-512: 512 MB; MDDR2-1024: 1024 MB

Scheda CompactFlash®: CF-4 (4 GB) per la stampa di moduli, font, logo, memorizzazione macro

Memoria USB Flash: Supporta stampa diretta di file PDF, XPS, TIFF via interfaccia USB Host

Memoria USB Flash: Supporta stampa diretta di file PDF, XPS, TIFF via interfaccia USB Host

UG-33: supporto ThinPrint

Lettori di schede + Card Authentication Kit : Supporto per varie tecnologie di identificazione

IC Card Rider Holder (C): per la configurazione con lettori di schede

CB-310+: Mobiletto alto in legno con vano porta carta (incluse ruote)

CB-320+: Mobiletto basso in legno con vano porta carta (incluse ruote)

Consumabili

La durata del toner si intende con pagine formato A4, modo di stampa continuo

Toner-Kit TK-350: Toner microfine per 15.000 pagine (ISO)/IEC 19752) Capacità kit starter toner 7.500 pagine (ISO)/IEC 19752)

Garanzia

Due anni di garanzia standard. KYOCERA garantisce il tamburo e il developer per 3 anni o 300.000 pagine (a seconda della condizione che si verifica per prima), purchè vengano rispettate le istruzioni per l'uso e per la manutenzione del dispositivo.

KYO LIFE Estensione di garanzia on-site fino a 3 anni.



HyPAS™



* Tutte le caratteristiche sono soggette a variazioni senza obbligo di preavviso. Tutti i marchi sono riconosciuti
Stampate: Luglio 2011

L'immagine del prodotto include accessori opzionali