

# FS-1035MFP/DP, FS-1135MFP

► print ► copy ► scan ► fax

SISTEMI MULTIFUNZIONE A4 MONOCROMATICI

## PRODUTTIVITÀ ALL IN ONE PER FLUSSI DOCUMENTALI EFFICIENTI E PROFESSIONALI.

I nuovi sistemi multifunzione A4 KYOCERA rappresentano la soluzione ideale per tutti i gruppi di lavoro che necessitano efficienti flussi documentali.

L'elevata velocità motore fino a 35 pagine, il breve tempo di prima stampa/copia, nonché l'alimentatore di originali fronte/retro consentono di ottenere un significativo incremento della produttività documentale.

L'ampia gamma di accessori e l'elevata gestione della carta, garantita dai cassette opzionali, sono in grado di soddisfare le diverse esigenze di output.

- Fino a 35 ppm A4
- Tempo di prima copia: 6,9 secondi
- Funzioni di stampa, copia, scansione e fax\* fronte/retro standard
- Alimentatore automatico di originali fronte/retro da 50 fogli
- Fino a 2 cassette carta opzionali per un totale di 800 fogli
- Elevata sicurezza grazie a SSL, IPsec e funzione stampa privata\*\*
- Stampa da e scansione su memoria USB
- Modalità "Spegnimento" automatico per ridurre i consumi energetici
- Costi di stampa estremamente competitivi

\* Solo per FS-1135MFP \*\* Necessita di espansione di memoria

L'alimentatore automatico di originali consente la scansione fronte/retro dei documenti, semplificando la loro distribuzione e archiviazione.



La possibilità d'installazione del lettore di schede garantisce la stampa di documenti in tutta sicurezza ai soli utenti abilitati.



*Ecosys*

 **KYOCERA**  
Document Solutions

# FS-1035MFP/DP, FS-1135MFP

SISTEMI MULTIFUNZIONE A4 MONOCROMATICI

**ECOSYS** è l'acronimo inglese di **Economia, Ecologia e Sistema di stampa**. La tecnologia proprietaria ECOSYS differenzia i sistemi KYOCERA attribuendo loro valenze estremamente competitive, quali ridotto impatto ambientale, bassi costi di gestione e compatibilità di architettura hw e sw fra i sistemi di stampa e multifunzione. Grazie alla tecnologia Ecosys, che adotta componenti a lunga durata come il tamburo e il gruppo di sviluppo, i sistemi multifunzione KYOCERA richiedono la sostituzione periodica di un unico componente: il toner.

## PRESCRIBE IIe

Con il linguaggio di controllo proprietario PRESCRIBE IIe, che dispone di potenti funzioni grafiche, è possibile disegnare moduli personalizzati, riducendo così i costi di produzione della documentazione aziendale. La memorizzazione dei form sulla memoria di lavoro e sulle compact flash card velocizza gli spool di stampa e riduce il traffico di rete.

## KM - NetViewer

La configurazione di tutte le stampanti connesse in rete può essere effettuata e monitorata da un PC qualsiasi con sistema operativo Windows®. Grazie al tool Kyocera KM-NET Viewer è possibile la gestione centralizzata delle stampanti basata sull'utilizzo del protocollo SNMP.

## Status Monitor e Command Center

Lo Status monitor mostra le condizioni della stampante in ogni momento e dà accesso immediato al Command Center per la modifica delle configurazioni non accessibili dal driver di stampa (es. configurazione di rete, impostazione dello sleep mode o il blocco del pannello di controllo).

## Interfaccia USB Host per memoria flash

I file PDF possono essere stampati direttamente da una memoria USB stick in modo da consentire la loro gestione direttamente dal pannello di controllo del sistema multifunzione senza utilizzare la funzione di stampa da computer.

## Generalità

**Tecnologia:** KYOCERA ECOSYS Laser

**Pannello di controllo:** display LCD a 5 linee

**Velocità del motore:** 35 ppm in A4

**Risoluzione:** 1.200 x 1.200 dpi (stampa), 600 x 600 dpi, 256 scale di grigi (scansione/copia)

**Ciclo di lavoro:** Massimo 20.000 pagine al mese

**Tempo di riscaldamento:** Circa 20 secondi o inferiore

**Tempo di uscita della prima stampa:** Circa 7 secondi

**Tempo di uscita della prima copia:** Circa 6,9 secondi

**Processore:** PowerPC 440/667 MHz

**Memoria:** Standard 256 MB, max. 768 MB

**Interfacce standard:** USB 2.0 (Hi-Speed), USB Host, Fast Ethernet 10/100Base-TX, slot per scheda CompactFlash\* opzionale, slot per print server opzionale (solo per FS-1035MFP/DP)

**Accounting integrato:** 20 codici dipartimentali

**Dimensioni (L x P x A):** 494 x 430 x 448 mm

**Peso:** Circa 18 kg

**Alimentazione elettrica:** AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz

**Consumo energetico**

Copia/Stampa: FS-1035MFP/DP 497 W FS-1135MFP 502 W

Modalità pronto: 80 W 84 W

Modalità sleep: 7.8 W 10.6 W

Modalità autospesimento: 0,5 W o inferiore 0,5 W o inferiore

**Rumorosità (ISO 7779 / ISO 9296):**

Copia/Stampa: modalità velocità ridotta 49 dB(A)

Copia/Stampa: modalità massima velocità 55 dB(A)

Stand-by (modalità a riposo): 30 dB(A)

**Certificazioni:** TÜV/GS, CE

Questo prodotto è fabbricato da un'azienda che opera in conformità agli standard di qualità ISO 9001 e alle direttive ambientali 14001.

## Gestione della carta

Tutte le capacità carta indicate si basano su fogli di carta da 80 g/m<sup>2</sup>. Si consiglia di utilizzare carta raccomandata da KYOCERA in condizioni ambientali normali.

**Capacità carta:** Bypass multiuso da 50 fogli, 60-220 g/m<sup>2</sup>, AA4, A5, A6, B5, Lettera, Legal, Folio, buste, formato personalizzato (da 70 x 148 a 216 x 356 mm) Cassetto carta universale da 250 fogli, 60-120 g/m<sup>2</sup>, A4, A5, A6, B5, Lettera, Legal, Foglio, formato personalizzato (da 105 x 148 a 216 x 356 mm), Capacità carta massima con cassette opzionali: 800 fogli

**Unità fronte-retro standard:** Grammatrice carta da 60-105 g/m<sup>2</sup>

**Alimentatore automatico di originali fronte/retro:** 50 fogli scansione solo fronte 50-120 g/m<sup>2</sup>, scansione fronte/retro 50-110 g/m<sup>2</sup>, A4, A5, B5, Lettera, Legal, formato personalizzato (da 140 x 210 a 216 x 356 mm)

**Capacità di uscita carta:** 150 fogli a faccia in giù

## Funzioni di stampa

**Linguaggio di controllo:** PRESCRIBE IIe

**Emulazioni:** PCL6 (5e/XL), KPDL 3 (compatibile PostScript 3), Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, Diabolo 630, PDF Direct Print, XPS Direct Print (è necessaria l'espansione di memoria)

**Sistemi operativi:** Tutti i sistemi operativi Windows attuali, MAC OS X versione 10.4 o superiore, Unix, Linux e altri sistemi operativi a richiesta

**Font/barcode:** 93 font scalabili (PCL 6, compatibile HP) + 8 (Windows Vista), 101 (KPDL3), 1 font bitmap, 45 tipi di codici a barre monodimensionali, 1 codice a barre bidimensionale (PDF 417)

**Funzioni di stampa:** Stampa diretta PDF criptati, stampa IPP, stampa e-mail, stampa WSD, stampa protetta via SSL, IPsec, SNMPv3 e stampa privata (è necessaria l'espansione di memoria)

## Funzioni di copia

**Formato massimo originale:** A4/Legal

**Copia continua:** 1-999

**Zoom:** 25-400% con incrementi dell'1%

**Rapporti ingrandimenti/riduzioni predefiniti:** 51/7R

**Modalità di esposizione:** Automatica, manuale: 7 passaggi

**Regolazione immagine:** Testo + foto, testo, foto

**Funzioni digitali:** Una scansione più copie, fascicolazione elettronica, 2in1, 4in1, copia carta d'identità, prenotazione lavori, priorità di stampa, programmi, copia fronte/retro automatica, separazione copia, scansione continua, selezione cassetto automatico, controllo densità copia

## Funzioni di scansione

**Funzionalità:** Scan-to-e-mail, Scan-to-FTP (FTP over SSL), Scan-to-SMB, Scan to USB Host, TWAIN (USB), WSD (WIA) scan (USB)

**Velocità di scansione:** 35 ipm (300 dpi, A4, b/n), 14 ipm (300 dpi, A4, colore)

**Risoluzione di scansione:** 600, 400, 300, 200 dpi (256 scale di grigi)

**Formato massimo di scansione:** A4, Legal

**Riconoscimento originale:** Testo, foto, testo + foto, per OCR

**Tipi di file:** TIFF, PDF, JPEG, XPS

**Metodo di compressione:** MMR/JPEG

**Caratteristiche:** Scansione a colori, rubrica integrata, supporto Active Directory, trasferimento dati criptato, invio multiplo simultaneo (e-mail, fax, SMB/cartella FTP, stampa)

## Funzioni fax (solo FS-1135MFP)

**Compatibilità:** ITU-T Super G3

**Velocità modem:** Max. 33.6 kbps

**Velocità di trasmissione:** Inferiore a 3 secondi

**Velocità di scansione:** 2,5 secondi

**Composizione rapida:** 22 numeri

**Rubrica:** 100 nominativi

**Densità di scansione:**

Normale: 8 dot/mm x 3,85 linee/mm

Fine: 8 dot/mm x 7,7 linee/mm

Superfine: 8 dot/mm x 15,4 linee/mm

Ultrafine: 16 dot/mm x 15,4 linee/mm

**Formato massimo originale:** A4, Legal

**Metodo di compressione:** JBIG, MMR, MR, MH

**Capacità di memoria:** 256 fogli o superiore

**Caratteristiche fax:** fax di rete, trasmissione e ricezione fronte/retro, trasmissione e ricezione criptate, polling in trasmissione e ricezione, broadcast, ricezione in memoria

## Opzioni

**Gestione carta**

**PF-120 Cassetto carta:** massimo 250 fogli, 60-120 g/m<sup>2</sup>, A4, A5, B5, Lettera, Legal, formato personalizzato (da 148 x 210 mm a 216 x 297 mm)

**Memoria aggiuntiva:** MDDR 2-256: 256 MB; MDDR 2-512: 512 MB

**Scheda CompactFlash®:** CF-4 (4 GB) per la stampa di moduli, font, logo, memorizzazione macro

**Letteri di schede USB:**

Supporto per varie tipologie di autenticazione

**Interfacce opzionali (solo per FS-1035MFP/DP)**

**PS159®:** Wireless LAN (802.11b/g/n)

**PS1109® Gigabit Ethernet:** 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT (RJ-45)

**PS129® Fibra Ottica:** 100BaseFX (SC)

**PS1129® Gigabit Fibra Ottica:** 1000BaseSX (SC)

**CB-120:** Mobiletto in legno con vano porta carta, (incluse ruote)

\* Non a listino, disponibilità a richiesta.

## Consumabili

La durata del toner s'intende in modalità di stampa continua secondo lo standard ISO /IEC 19752

**Toner-Kit TK-1140:** Toner microfine per 7.200 pagine A4

Capacità kit starter toner pari a 3.600 pagine A4

## Garanzia

Un anno di garanzia standard. KYOCERA garantisce il tamburo e il developer per 3 anni o 100.000 pagine (a seconda della condizione che si verifica per prima), purché vengano rispettate le istruzioni per l'uso e per la manutenzione.

**KYO LIFE** 870KLCSS36A: estensioni garanzia on-site 3 anni.



Rivenditore Autorizzato Kyocera: