

# FS-6525MFP/FS-6530MFP

► print ► copy ► scan ► fax

SISTEMI MULTIFUNZIONE A4/A3 MONOCROMATICI

## DESIDERATE POTER CONTARE SU SISTEMI MULTIFUNZIONE AFFIDABILI ED EFFICIENTI?

KYOCERA FS-6525MFP e FS-6530MFP sono la soluzione ideale per medi e piccoli uffici che richiedono produttività, semplicità di gestione, sicurezza dei dati, finitura professionale del documento, nonché riduzione dei costi aziendali. Sistemi eco-friendly dalle funzionalità avanzate, con possibilità di implementazione di software applicativi per il monitoraggio costante, l'indirizzamento delle stampe, l'attribuzione dei costi di gestione e la razionalizzazione documentale. Grazie alla tecnologia esclusiva Ecosys, i sistemi KYOCERA adottano materiali a lunga durata, assicurando all'utente finale l'ottimizzazione dell'impatto ambientale, qualità ed efficienza a bassi costi di stampa e copia.

- Fino a 25 ppm in A4 (FS-6525MFP) e fino a 30 ppm in A4 (FS-6530MFP)
- Tempo di prima copia: max 7,8 secondi
- Funzioni di stampa, copia, scansione di rete e fax professionali
- Capacità carta fino a 1.600 fogli (con cassette opzionali)
- Semplicità d'installazione e operativa
- Navigazione wizard per semplificare l'utilizzo da parte dell'utente
- Design compatto ed elegante
- Sistemi amici dell'ambiente grazie all'adozione di materiali eco-compatibili e consumabili a lunga durata
- Costi di gestione estremamente bassi, grazie alla tecnologia proprietaria ECOSYS
- Piattaforma di sviluppo HyPAS™ per un'elevata personalizzazione dei sistemi



Pannello a sfioramento a colori personalizzabile per facilitare l'operatività utente.

Grazie all'utilizzo di componenti a lunga durata, il toner è l'unico consumabile che deve essere sostituito per le prime 300.000 pagine.



**Ecosys**

**KYOCERA**  
Document Solutions

# FS-6525MFP/FS-6530MFP

SISTEMI MULTIFUNZIONE A4/A3 MONOCROMATICI

**ECOSYS** è l'acronimo inglese di **Economia, Ecologia e Sistema** di stampa. La tecnologia proprietaria ECOSYS differenzia i sistemi Kyocera attribuendo a quest'ultimi valenze estremamente competitive, quali riduzione dell'impatto ambientale, dei costi di gestione e compatibilità di architettura hw e sw fra i sistemi di stampa e multifunzione. Grazie alla tecnologia Ecosys, che adotta componenti di stampa a lunga durata come il tamburo e il gruppo di sviluppo, i sistemi multifunzione KYOCERA richiedono la sostituzione periodica di un unico componente: il toner. Per questo motivo vengono definiti sistemi "cartridge free".

## PRESCRIBE IIe

Con il linguaggio di controllo proprietario PRESCRIBE IIe, che dispone di potenti funzioni grafiche, è possibile disegnare moduli personalizzati, riducendo così i costi di produzione della documentazione aziendale. La memorizzazione dei form sulla memoria di lavoro e sulle compact flash card velocizza gli spool di stampa e riduce il traffico di rete.

## KYOCERA - NetViewer

La configurazione di tutte le stampanti connesse in rete può essere effettuata e monitorata da un PC qualsiasi con sistema operativo Windows®. Grazie al tool KYOCERA NET Viewer è possibile la gestione centralizzata delle stampanti basata sull'utilizzo del protocollo SNMP.

## Status Monitor e Command Center

Lo Status monitor mostra le condizioni della stampante in ogni momento e dà accesso immediato al Command Center per la modifica delle configurazioni non accessibili dal driver di stampa (es. configurazione di rete, impostazione dello sleep mode o il blocco del pannello di controllo).

## Interfaccia USB Host per memoria flash

I file PDF possono essere stampati direttamente da una memoria USB stick in modo da consentire la loro gestione direttamente dal pannello di controllo della stampante senza utilizzare la funzione di stampa da computer.

## HyPAS™ - Hybrid Platform for Advanced Solutions

La potente piattaforma di sviluppo software KYOCERA permette agli utenti di personalizzare le funzioni e l'operatività dei sistemi multifunzione secondo le loro specifiche esigenze.

## Caratteristiche generali

**Tecnologia:** KYOCERA ECOSYS Laser, Monocomponente  
Piattaforma di sviluppo HyPAS™

### Velocità motore:

fino a 25 pagine A4 al minuto (FS-6525MFP)  
fino a 30 pagine A4 al minuto (FS-6530MFP)

**Risoluzione:** 600 x 600 dpi (stampa), 600 x 600 dpi (scansione/copia)

### Tempo di riscaldamento:

circa 20 secondi

### Tempo di prima stampa:

circa 8 secondi

### Tempo di prima copia:

circa 9,2 secondi (da alimentatore originali), circa 7,8 secondi (da lastra di esposizione)

**Processore:** PowerPC 464 / 800 MHz

**Memoria:** standard 1 GB, max 2 GB

### Accounting:

100 codici dipartimentali

**Dimensioni con alimentatore di originali (L x D x A):**  
590 x 590 x 694 mm

### Peso con alimentatore di originali:

circa 52,2 kg inclusa cartuccia toner

### Alimentazione:

220 - 240 V, 50/60 Hz

### Consumo energetico:

Stampa: 530 Watt (FS-6525MFP), 560 Watt (FS-6530MFP)

Stand-by: 114 Watt

Risparmio energetico: 0,9 Watt

### Rumorosità (ISO 7779/ISO 9296):

Stand-by: 27,1 dB(A)

Stampa: 46,8 dB(A) (FS-6525MFP), 47,1 dB(A) (FS-6530MFP)

### Certificazioni:

TÜV/GS, CE

Questo prodotto è realizzato da un'azienda che opera in conformità agli standard di qualità ISO 9001 e alle direttive ambientali ISO 14001.

## Gestione carta

Tutte le capacità carta indicate si riferiscono a fogli di 80g/m<sup>2</sup>. Si consiglia di utilizzare carta raccomandata da Kyocera in condizioni ambientali normali.

**Capacità carta:** By-pass multiuso: 100 fogli, 45-256 g/m<sup>2</sup>, (52-163 g/m<sup>2</sup> formato maggiore di A4 /Letter ), A3, A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Folio, buste, formato personalizzato (98 x 148 - 297 x 432 mm)

Cassetto universale da 500 fogli, 60-163 g/m<sup>2</sup>, A3, A4, A5, B5, Letter, Legal, Folio

Capacità max carta 1.600 fogli (con cassette aggiuntivi)

**Funzionalità fronte-retro:** standard supporta 60-163 g/m<sup>2</sup>;

**Alimentatore automatico di originali fronte-retro:** 50 fogli, scansione solo fronte 45-160 g/m<sup>2</sup>, scansione fronte-retro 50-120 g/m<sup>2</sup>, A3, A4, A5, B5, Letter, Legal, formato personalizzato (140 x 182 - 297 x 432 mm)

**Capacità di uscita carta:** max. 300 fogli; 250 a faccia in giù (vassoio principale), 50 fogli (vassoio separatore lavori)

## Funzioni copia

**Formato massimo originale:** A3/Ledger

**Copia continua:** 1-999

**Zoom:** 25-400% con incrementi dell'1%

**Rapporti ingrandimenti/riduzioni predefiniti:** 5R / 5I

**Modo esposizione:** Automatico, manuale: 7 incrementi

**Regolazione immagine:** Testo, Foto, Testo + Foto, Grafica / Mappa, Copia/Stampa

**Funzioni di copia:** Una scansione molte stampe, fascicolazione elettronica, 2in1, 4in1, prenotazione lavoro, stampa prioritaria, programmi, copia fronte-retro, separazione copia, scansione continua, selezione cassetto automatica (con PF-470 o PF-471), controllo densità copia, eliminazione sbavature, copia carta d'identità.

## Funzioni stampa

**Linguaggio di controllo:** PRESCRIBE IIe

**Emulazioni:** PCL 6 (5e/XL), KPDL 3 (compatibile PostScript 3), PDF Direct Print, XPS Direct Print

**Interfacce:** USB 2.0 (alta velocità), USB Host 2.0, Fast Ethernet 10/100/1.000Base-TX, slot per printer server opzionale, slot per Compact Flash opzionale

**Sistemi operativi:** tutti i sistemi operativi Windows attuali, MAC OS X Versione 10.4 o superiore, Unix, Linux e altri sistemi operativi a richiesta

**Protocolli supportati:** TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk, NetBEUI, IPsec, HTTPS, LDP over SSL, SMNPv3, Kerberos, NTLM, 802.1x, IPv4, IPv6

**Font/barcode:** 93 font scalabili (PCL 6, KPDL3) + 8 (font Windows Vista), 45 tipi di codici a barre monodimensionali, 1 tipo di codice a barre bidimensionale (PDF 417)

**Funzioni di stampa:** stampa diretta PDF criptati, stampa IPP, stampa e-mail, stampa WSD, stampa protetta via SSL, IPsec, SNMPv3, stampa privata.

## Funzioni scansione

**Funzionalità:** Scan-to-Email, Scan-to-FTP, Scan-to-SMB, Scan to USB Host, TWAIN, scansione WSD, scansione WIA

**Velocità di scansione:** 40 ipm (300 dpi, A4, b/n), 20 ipm (300 dpi, A4 colore)

**Risoluzione di scansione:** 600, 400, 300, 200 dpi (256 scale di grigi per colore)

**Formato massimo di scansione:** A3, Ledger

**Riconoscimento originale:** Testo, foto, testo + foto, ottimizzato per OCR

**Tipi di file:** TIFF, PDF, JPEG, XPS, PDF/A (1A e 1B)

**Metodo di compressione:** MMR /JPEG

**Interfacce:** Fast Ethernet 10/100/1000 Base-TX, USB Host 2.0

**Caratteristiche:** Scansione a colori, supporto Active Directory, rubrica integrata, trasferimento dati criptato, invio multiplo simultaneo (e-mail, fax, cartella SMB/FTP, stampa), avviso di fine lavoro

## Funzioni fax (opzionale)

**Compatibilità:** ITU-T Super G3

**Velocità modem:** Max. 33,6 kbps

**Velocità di trasmissione:** meno di 3 secondi

**Velocità di scansione:** 2 secondi (scansione rapida, Bitmap)

**Rubrica:** 200 nominativi

**Densità di scansione:**

**Normale:** 8 punti/mm x 3,85 linee/mm

**Fine:** 8 punti/mm x 7,7 linee/mm

**Superfine:** 8 punti/mm x 15,4 linee/mm

**Ultrafine:** 16 punti/mm x 15,4 linee/mm

**Halftone:** 256 scale di grigi

**Formato massimo originale:** A3, Ledger

**Metodo di compressione:** JBIG, MMR, MR, MH

**Ricezione in memoria:** minimo 700 fogli

**Caratteristiche:** fax di rete, trasmissione e ricezione in fronte-retro, trasmissione e ricezione criptate, trasmissione e ricezione polling, broadcast

## Opzioni

### Fax System U

#### Gestione carta

**PF-470 cassetto carta:** Max. 500 fogli; 60-163 g/m<sup>2</sup>; A3, A4, A5, B5, Letter, Legal, formato personalizzato (98 x 148 - 297 x 432 mm)

**PF-471 cassetto carta:** Max. 1.000 fogli; 60-163 g/m<sup>2</sup>; A3, A4, A5, B5, Letter, Legal, formato personalizzato (98 x 148 - 297 x 432 mm)

**DF-470 finitore per documenti:** max. 500 fogli 60-163 g/m<sup>2</sup>; A3, A4, A5, B5, Letter, Legal, formato personalizzato (98 x 148 - 297 x 432 mm)

**AK-470 Bridge Unit:** obbligatorio per l'installazione del finitore DF-470

#### Memoria aggiuntiva

MDDR2-256: 256 MB; MDDR2-512: 512 MB, MDDR2-1024: 1.024 MB

**Scheda CompactFlash:** CF-4 (4 GB) per stampa moduli, font, logo, memorizzazione macro

**Memoria USB Flash:** supporta stampa e scansione diretta di file PDF, XPS, TIFF, JPEG via interfaccia Host USB

**UG-33:** supporto ThinPrint

#### Interfaccia opzionale:

IB-50 printer server Gigabit 10 BaseT/100 BaseTX/1000 BaseT

#### Lettori di schede + Card Authentication Kit:

Supporto per varie tecnologie di identificazione

**Compatibilità software:** KMnet Policy Manager, KYOcount, KMnet Admin, KMnet Viewer, KYOroute, KYOeasyprint

**Soluzioni HyPAS:** Colour Control, FaxConnect, LanguageSelect, Panel Plus, Mail\_to\_Me, Quick Form

**CB-470 Cabinet:** Mobiletto in legno con vano porta carta, ruote incluse

**CB-472 Cabinet:** Mobiletto in metallo con vano porta carta, ruote incluse

**CB-473 Cabinet:** Rialzo in metallo per configurazione con cassette aggiuntivi (PF-470 o PF-471)

## Consumabili

**Toner Kit TK-475:** toner microfine nero per 15.000 pagine A4 (ISO/IE C 19752)

**Capacità toner starter kit:** 3.000 pagine A4 (ISO/IE C 19752)

## Garanzia

Un anno di garanzia standard. KYOCERA garantisce il tamburo e il gruppo di sviluppo per 3 anni o 300.000 pagine (a seconda della condizione che si verifica per prima), purché vengano rispettate le istruzioni per l'uso e per la manutenzione del dispositivo.

**KYO LIFE** 870KLGCS36A: Estensione di garanzia on-site fino a 3 anni



**HyPAS**



Rivenditore Autorizzato Kyocera: