

# FS-C5150DN & FS-C5250DN

► print ► copy ► scan ► fax

## EFFICIENZA ECONOMICA, AMBIENTALE E OTTIMA PRODUTTIVITÀ COLORE.


FS-C5150DN e FS-C5250DN sono soluzioni di stampa office idonee a soddisfare le necessità applicative di piccoli e medi gruppi di lavoro. La tecnologia proprietaria ECOSYS, che si basa sull'adozione di componenti a lunga durata, consente di disporre di dispositivi che garantiscono lunghi cicli di lavoro, ottimizzando i fermi macchina per la manutenzione standard e l'impatto ambientale. Produttività colore di qualità, che rispetta il budget aziendale e implementa l'efficienza.

- Fino a 26 ppm in A4 a colori e in b/n
- Qualità di stampa fino a 9.600 dpi con tecnologia multibit
- Funzionalità fronte-retro standard
- Cassetto carta da 250 fogli per FS-C5150DN e 500 fogli per FS-C5250DN
- Bassa rumorosità in stampa, silenziose nella modalità a riposo
- Bassi costi stampa grazie alla tecnologia KYOCERA ECOSYS

L'interfaccia Host USB, situata sul lato anteriore del sistema, permette di stampare documenti in modo semplice e veloce



100 codici dipartimentali permettono il controllo degli accessi elevando ulteriormente il livello di sicurezza



# FS-C5150DN & FS-C5250DN

STAMPANTI A4 COLORI

**Ecosys** Grazie alla tecnologia Ecosys che adotta componenti di stampa a lunga durata come il tamburo e il developer, KYOCERA FS-C5150DN e FS-C5250DN richiedono la sostituzione periodica di un solo componente: il toner. Ecco perché le eco-stampanti KYOCERA hanno i costi pagina più bassi e contribuiscono alla sostenibilità ambientale: minore produzione di rifiuti informatici.

## PRESCRIBE IIc

Con il linguaggio di controllo proprietario PRESCRIBE IIc, che dispone di potenti funzioni grafiche, è possibile disegnare moduli personalizzati, riducendo così i costi di produzione della documentazione aziendale. La memorizzazione dei form sulla memoria di lavoro o sulle compact flash card, velocizza gli spool di stampa e riduce il traffico di rete.

## KM - NetViewer

La configurazione di tutte le stampanti connesse in rete può essere effettuata e monitorata da un PC qualsiasi con sistema operativo Windows®. Grazie al tool KYOCERA KM-NetViewer è possibile la gestione centralizzata delle stampanti basata sull'utilizzo del protocollo SNMP.

## Status Monitor e Command Center

Lo Status monitor mostra le condizioni della stampante in ogni momento e permette l'accesso immediato al Command Center per la modifica delle configurazioni non accessibili dal driver di stampa (es. configurazione di rete, impostazione dello sleep mode o il blocco del pannello di controllo).

## Interfaccia USB Host per memoria Flash

I documenti memorizzati come file PDF, XPS, TIFF o JPEG possono essere selezionati da memoria USB e stampati direttamente dal pannello di controllo della stampante, senza utilizzare la funzione stampa da computer.

## Profili basati su applicativi

I driver di stampa possono creare un link diretto tra applicazioni dedicate e predefinite o profili di stampa personalizzati. Tutti i documenti possono essere stampati, per esempio da MS Outlook, sempre in bianco e nero e in fronte-retro, consentendo, così, la riduzione di toner e consumo di carta.

### Caratteristiche generali

#### Tecnologia:

KYOCERA ECOSYS LASER Colori

#### Velocità motore:

Fino a 21 ppm in A4 b/n e colore (FS-C5150DN)

Fino a 26 ppm in A4 b/n e colore (FS-C5250DN)

#### Risoluzione:

600 x 600 dpi  
Tecnologia multi-bit per stampe di qualità equivalente a 9.600 x 600 dpi

#### Ciclo di lavoro:

Max 50.000 pagine/mese (FS-C5150DN)

Max 65.000 pagine/mese (FS-C5250DN)

#### Volume di stampa mensile consigliato:

Fino a 2.800 pagine (FS-C5150DN)\*\*

Fino a 10.000 pagine (FS-C5250DN)\*\*

\*\* Basato su utilizzo di 36 mesi.

#### Tempo di riscaldamento:

Massimo 32 secondi da sistema acceso (FS-C5150DN)

Massimo 29 secondi da sistema acceso (FS-C5250DN)

#### Tempo di prima stampa:

Massimo 10,5 secondi in b/n e 12 secondi a colori (FS-C5150DN)

Massimo 9 secondi in b/n e 10,5 secondi a colori (FS-C5250DN)

#### Dimensioni (L x P x A):

Unità principale: 390 mm x 523 mm x 370 mm (FS-C5150DN)

Unità principale: 390 mm x 523 mm x 397 mm (FS-C5250DN)

#### Peso:

Unità principale: circa 29,3 Kg (FS-C5150DN)

Unità principale: circa 30,2 Kg (FS-C5250DN)

#### Alimentazione:

AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz

#### Consumo energetico:

##### FS-C5150DN

Stampa: 360 W

Stand-by: 57 W

A riposo: 6 W

##### FS-C5250DN

Stampa: 428 W

Stand-by: 58 W

A riposo: 7 W

#### Rumorosità (ISO 7779/ISO 9296)

Stampa: 50 dB(A)

Stand-by: 30 dB(A)

A riposo: bassa, non misurabile

#### Certificazioni:

GS, TÜV, CE

Questo prodotto è realizzato da un'azienda che opera in conformità agli standard di qualità 9001 e alle direttive ambientali ISO 14001.

### Gestione carta

Tutte le capacità carta indicate si riferiscono a fogli di 80g/m<sup>2</sup>. Si consiglia di utilizzare carta raccomandata da Kyocera Mita in condizioni ambientali normali.

**Capacità carta standard:** bypass da 50 fogli; 60 - 220 g/m<sup>2</sup>; A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, formato personalizzato (70 x 148 mm - 216 x 356 mm)

#### FS-C5150DN

Cassetto universale: 250 fogli; 60 - 163 g/m<sup>2</sup>; A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, formato personalizzato (105 x 148 - 216 x 356 mm); Capacità max carta: 1.300 fogli (con cassette opzionali)

#### FS-C5250DN

Cassetto universale: 500 fogli; 60 - 163 g/m<sup>2</sup>; A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, formato personalizzato (105 x 148 - 216 x 356 mm); Capacità max carta: 2.050 fogli (con cassette opzionali)

#### Funzionalità fronte-retro standard

Stampa fronte-retro: 60 - 163 g/m<sup>2</sup>; A4, A5, B5, Letter, Legal, formato personalizzato (140 x 210 mm - 216 x 356 mm)

**Capacità uscita carta:** 250 fogli faccia in giù (sensore pieno carta solo su FS-C5250DN)

### Controller

**Processore:** PowerPC 464/667 MHz

#### Memoria:

Standard: 256 MB, max. 1.280 MB

#### Interfacce standard:

USB 2.0 (Hi-Speed), interfaccia Host USB (n. 2 interfacce solo su FS-C5250DN), FastEthernet (10/100BaseTX), Slot per print server interno opzionale o hard disk (solo per FS-C5250DN)

Slot per scheda CompactFlash (opzionale)

**Linguaggio di controllo:** PRESCRIBE IIc

**Emulazioni:** PCL 6 (5c, XL), KPD L 3 (compatibile PostScript® 3), XPS Direct Print, PD F Direct Print, con rilevazione automatica emulazione

**Sistemi operativi:** Tutti i sistemi operativi Windows attuali, Mac OS X Versione 10.2 o successive, UNIX, LINUX. Altri sistemi operativi previa verifica.

**Font/Barcode:** 93 font scalabili per PCL /PostScript, 8 font per Windows Vista, 1 font bitmap, 45 tipi di codici a barre (per es. EAN 8, EAN 13, EAN 128) con generazione automatica di checksum e supporto di codice a barre bidimensionale PD F-417 sotto PRESCRIBE (PCL e altri codici a barre sono disponibili come opzionali)

**Accounting integrato:** 100 codici dipartimentali

### Consumabili

#### FS-C5150DN

**Toner-Kit TK-580C, TK-580M, TK-580Y:**

Durata media continua toner ciano, magenta, giallo 2.800 pagine (ISO /IEC 19798)

**Starter KIT:** durata media continua ciano, magenta, giallo 1.200 pagine (ISO /IEC 19798)

**Toner-Kit TK-580K:** durata media continua toner nero 3.500 pagine (ISO /IEC 19798)

**Starter toner:** durata media continua toner nero 1.200 pagine (ISO /IEC 19798)

#### FS-C5250DN

**Toner-Kit TK-590C, TK-590M, TK-590Y:**

Durata media continua toner ciano, magenta, giallo 5.000 pagine (ISO /IEC 19798)

**Starter toner:** durata media continua ciano, magenta, giallo 2.500 pagine (ISO /IEC 19798)

**Toner-Kit TK-590K:** durata media continua toner nero 7.000 pagine (ISO /IEC 19798)

**Starter toner:** durata media continua toner nero 3.500 pagine (ISO /IEC 19798)

### Opzioni

#### Gestione carta

**PF-520 Cassetto carta:** 500 fogli; 60 - 163 g/m<sup>2</sup>; A4, A5, B5, Letter, Legal, formato personalizzato (148 x 210 mm - 216 x 356 mm)

**PF-530 Cassetto carta:** 500 fogli; 60 - 220 g/m<sup>2</sup>; A4, A5, B5, Letter, Legal, formato personalizzato (148 x 210 mm - 216 x 356 mm)

**CB-520:** Mobiletto di legno con vano porta carta

**Dimensioni:** 38,5 cm x 50 cm x 58 cm (LxAxP)

#### Memoria aggiuntiva:

**MDD R2-256:** 256 MB; **MDD R2-512:** 512 MB, **MDD R2-1024:** 1.024 MB

**Scheda CompactFlash\*:** CF-4: 4 GB (per la stampa di moduli, font, logo, memorizzazione macro)

**Memoria USB Flash:** Supporta stampa diretta di file PDF, XPS, TIFF, JPEG tramite interfaccia Host USB

**HD-5A:** Hard disk da 40 GB (solo per FS-C5250DN)

**UG-33:** supporto ThinPrint

**Compatibilità software:** KYOCOUNT 5.0, KYORoute, KYOEasyprint, KYOCapture e KYOcontrol (previa verifica della configurazione necessaria con personale KYOCERA).

#### Compatibilità interfacce di rete:

**PS159:** Wireless LAN (802.11b/g)

**PS1109 Ethernet Gigabit:** 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT (RJ-45)

**PS129 Fibra ottica:** 100BaseSX (SC)

**PS1129 Fibra ottica Gigabit:** 1000BaseSX (SC)

### Garanzia on-center

Garanzia standard: 2 anni. KYOCERA garantisce i tamburi e il developer per 3 anni o 100.000 pagine per FS-C5150DN oppure 200.000 pagine per FS-C5250DN (a seconda della condizione che si verifica per prima), purché vengano rispettate le istruzioni per l'uso e per la manutenzione del dispositivo.

**KYO LIFE** 870KLFCS36A - Estensione di garanzia on-site fino a 3 anni per la stampante e le opzioni.



Rivenditore Autorizzato Kyocera:

