

FS-C5350DN/FS-C5400DN

STAMPANTI A4 COLORI

► print ► copy ► scan ► fax

LE SOLUZIONI AFFIDABILI E CONVENIENTI PER LA STAMPA A COLORE CONDIVISA

Stampanti colore performanti che garantiscono qualità di stampa, produttività e sicurezza nella gestione dei dati condivisi.

L'elevata affidabilità ed efficienza, nonché l'economicità di stampa, le rendono le soluzioni perfette per rispondere alle necessità di gestione documentale degli uffici moderni.

- Fino a 35 pagine al minuto in A4 colori e b/n
- Qualità di stampa fino a 9.600 dpi con la tecnologia multibit
- Funzionalità fronte-retro standard
- Elevata capacità carta: fino a 2.150 fogli (FS-C5350DN) e fino a 2.650 fogli (FS-C5400DN)
- Connettività di rete e funzioni di sicurezza dati standard
- Design F.A. Porsche
- Bassi costi di stampa, grazie alla tecnologia proprietaria Ecosys

Elevata produttività, grazie alla capacità di elaborazione dei dati, velocità motore e tempi ridotti di prima stampa.



Riduzione dei costi di gestione, grazie all'adozione di materiali a lunga durata



Ecosys

KYOCERA
Document Solutions

FS-C5350DN/FS-C5400DN

STAMPANTI A4 COLORI

Ecosys Grazie alla tecnologia Ecosys che adotta componenti di stampa a lunga durata come il tamburo e il developer, le stampanti Kyocera richiedono la sostituzione periodica di un solo componente: il toner. Ecco perché le eco-stampanti Kyocera hanno i costi pagina più bassi e contribuiscono alla sostenibilità ambientale: minore produzione di rifiuti informatici.

PRESCRIBE IIc

Con il linguaggio di controllo proprietario PRESCRIBE IIc, perfino i lavori di grafica complessa, loghi e moduli possono essere creati indipendentemente dal sistema, salvati e aggiornati sulla stampante. La memorizzazione dei form sulla memoria di lavoro e sulle compact flash card, velocizza gli spool di stampa e riduce il traffico di rete.

KM-NET Viewer

KM NetViewer permette il monitoraggio e il controllo completo di tutte le stampanti ECOSYS e dei sistemi multifunzione Kyocera da qualsiasi PC Windows®, fornendo così un'amministrazione di rete ideale. Supporta il protocollo SNMP standard.

Status Monitor e Command Center

Status Monitor visualizza lo stato delle stampanti e consente l'accesso diretto a Command Center per la modifica delle impostazioni non accessibili dal driver di stampa (es. configurazione di rete, impostazione modalità sleep mode e blocco del pannello di controllo).

Interfaccia USB per memoria flash

I file PDF possono essere stampati direttamente da una memoria USB stick in modo da consentire la loro gestione direttamente dal pannello di controllo della stampante senza utilizzare la funzione stampa da computer.

Caratteristiche Generali

Technologie:

KYOCERA ECOSYS Color

Velocità motore:

FS-C5350DN: 30 ppm b/n e colore (modo simplex)

FS-C5400DN: 35 ppm b/n e colore (modo simplex)

Risoluzione:

600 x 600 dpi

Tecnologia multi-Bit per stampe di qualità equivalente a 9.600 x 600 dpi

Ciclo di lavoro:

FS-C5350DN: max 100.000 pagine al mese (A4)

FS-C5400DN: max 150.000 pagine al mese (A4)

Tempo di riscaldamento:

FS-C5350DN: max 36 secondi da sistema spento

FS-C5400DN: max 60 secondi da sistema spento

Tempo di prima stampa:

FS-C5350DN: max 8.5 sec. (b/n),

max 10 sec (colori)

FS-C5400DN: max 8 sec. (b/n),

max 9 secondi (colori)

Dimensioni (L x P x A):

FS-C5350DN: 345 x 518 x 480 mm

FS-C5400DN: 345 x 518 x 512 mm

Peso:

FS-C5350DN: Circa 29,5 kg (unità base con toner installati)

FS-C5400DN: Circa 35 kg (unità base con toner installati)

Alimentazione:

220/240 v, 50/60 Hz

Consumo energetico:

FS-C5350DN: Stampa: 516 W,

Stand-by: 74 W, Eco-Power: 8 W

FS-C5400DN: Stampa: 608 W,

Stand-by: 91 W, Eco-Power: 10 W

Rumorosità (ISO 7779 / ISO 9296):

In Stampa: 55 dB(A)

Stand-by: 36 dB(A)

Certificazioni:

GS, TÜV, CE

Questo prodotto è realizzato da un'azienda che opera in conformità agli standard di qualità ISO 9001 e alle direttive ambientali ISO 14001.

Gestione carta

Tutte le capacità carta indicate si riferiscono a fogli di 80g/m²-. Si consiglia di utilizzare carta raccomandata da Kyocera Mita in condizioni ambientali normali.

Capacità carta standard:

Vassoio multiuso: 150 fogli 60-220 g/m²,

A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, formato personalizzato (70 x 138 mm - 216 x 356 mm)

Cassetto universale da 500 fogli 60-120 g/m², A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, formato personalizzato (105 x 148 - 216 x 356 mm)

Capacità max carta:

FS-C5350DN: 2.150 fogli (con cassette aggiuntivi)

FS-C5400DN: 2.650 fogli (con cassette aggiuntivi)

Funzionalità fronte/retro: standard.

60-120 g/m², A4, A5, B5, Letter, Legal, formato personalizzato (140 x 210 - 216 x 356 mm)

Capacità uscita carta:

FS-C5350DN: 250 fogli faccia in giù (sensore pieno)

FS-C5400DN: 500 fogli faccia in giù (sensore pieno)

Controller

Processore:

PowerPC 750/600 Mhz - FS-C5350DN

PowerPC 750/733 Mhz - FS-C5400DN

Memoria:

Standard 256 MB + ECO memory, max. 1280 MB in 1 slot

Interfaccia standard:

USB 2.0 (Hi-Speed), USB Host PER Flash memory, Fast Ethernet 10/100Base-TX, slot per print server oppure hard disk e slot per schede CompactFlash*

Connessione interfaccia multipla (MIC):

consente il trasferimento simultaneo dei dati utilizzando fino a tre interfacce: ogni interfaccia dispone di una stampante virtuale

Linguaggio Controller:

Prescribe IIc

Emulazioni:

PCL6, PCL5c, PostScript 3 (KPLD 3), XPS, PDF Direct Print, con rilevasione emulazione automatica (AES - automatic emulation sensing)

Sistemi Operativi:

Windows 95/98, NT4.0, 2K, XP, Vista, Mac OSX versione 10.2 o successive, UNIX, LINUX (ppd)

Font/Barcode:

font scalabili PCL/PostScript (96 per FS-C5350DN e 136 per FS-C5400DN), 8 font per Windows Vista*, 1 font Bitmap, 45 tipi di codici a barre mono-dimensionali (EAN8, EAN13, EAN128) più 2 tipi di codice a barre bi-dimensionali PDF-417 sotto Prescribe (PCL e altri tipi disponibili come opzioni)

Accounting Integrato:

100 codici ID per l'addebito dell'output ai singoli dipartimenti

Consumabili

Toner-Kit FS-C5350DN

TK-560K: toner nero microfine da 12.000 pagine A4 (ISO/IEC 19798)

TK-560C, TK-560M, TK-560Y: toner ciano, magenta, giallo microfine da 10.000 pagine A4 (ISO/IEC 19798)
Capacità starter kit toner: nero 6.000 pagine, Ciano, Magenta, Giallo 5.000 pagine (ISO/IEC 19798)

Toner-Kit FS-C5400DN

TK-570K: toner nero microfine da 16.000 pagine A4 (ISO/IEC 19798)

TK-570C, TK-570M, TK-570Y: toner ciano, magenta, giallo microfine da 12.000 pagine A4 (ISO/IEC 19798)

Capacità starter kit toner: nero 8.000 pagine, Ciano, Magenta, Giallo 6.000 pagine (ISO/IEC 19798)

Opzioni

PF-500 Cassetto carta:

500 fogli; 60-120 g/m²; A4, A5, B5, Letter, Legal, Personalizzato (148 x 210 mm - 216 x 356 mm)

PF-510 Cassetto carta:

500 fogli; 60-220 g/m²; A4, A5, B5, Letter, Legal, Personalizzato (148 x 210 mm - 216 x 356 mm)

CB-500 Supporto Stampante:

Altezza circa 40 cm

Memoria aggiuntiva:

MDDR2-128: 128 Mb; MDDR2-256: 256 Mb; MDDR2-512: 512 Mb, MDDR2-1024: 1,024 Mb

Scheda CompactFlash*:

1 slot (fino a 4 GB) per la stampa di moduli, font, logo e memorizzazione macro

USB Flash Memory:

Supporto PDF direct printing dalla interfaccia USB Host

Hd-5A hard disk:

40 GB per una gestione documentale efficiente

Garanzia

Garanzia di 2 anni per la versione standard. Kyocera garantisce il tamburo e il developer per 3 anni o 200.000 pagine per FS-C5350DN e 300.000 pagine per FS-C5400DN* (a seconda della condizione che si verifica per prima), purché vengano rispettate le istruzioni per l'uso e manutenzione del dispositivo.

KYO LIFE

870KLFCS36A: estensione garanzia on-site a 3 anni
870KLFCS60A: estensione garanzia on-site a 5 anni



Rivenditore Autorizzato Kyocera: