

ELEVATA PRODUTTIVITA' COLORE A DIMENSIONI COMPATTE

Velocità e affidabilità sono il binomio vincente che caratterizza i nuovi sistemi multifunzione Kyocera che con tempi di riscaldamento e di prima stampa ridotti garantiscono produttività elevate. Grazie alla notevole velocità di scansione anche le acquisizioni di dati più complesse vengono eseguite rapidamente. L'eccezionale affidabilità dei componenti a lunga durata rende questi dispositivi perfetti per rispettare i costi aziendali. Inoltre il duplex integrato, i consumi ridotti e gli sprechi contenuti li rendono ideali per rispettare l'ambiente anche dal vostro ufficio.

- 26 ppm in A4 a colori e in b/n
- Tecnologia multibit per una qualità di stampa fino a 9.600 dpi
- Tempo della prima copia 10 (12) secondi in b/n (a colori)
- Stampa fronte/retro, copia, scansione e fax* standard
- Elevata sicurezza grazie a SSL, IPsec e stampa privata
- Consumi ridotti grazie ai LED a luce bianca per scansione e copia
- Identificazione attraverso lettori di schede di varie tecnologie
- Design compatto e stampa silenziosa
- Costi di stampa eccezionalmente bassi grazie alla tecnologia ECOSYS

Grazie all'alimentatore automatico di originali fronte/retro è possibile gestire semplicemente e velocemente ogni tipologia di documento.



La versatilità del sistema è assicurata anche dalla gestione di differenti tipologie e formati carta, grazie alla presenza di 4 fonti in linea.



*solo per FS-C 2126MFP+



FS-C2026MFP+/FS-C2126MFP+

SISTEMI MULTIFUNZIONE A4 A COLORI

ECOSYS è l'acronimo inglese di **Economia, Ecologia e Sistema** di stampa. La tecnologia proprietaria ECOSYS differenzia i sistemi KYOCERA attribuendo loro valenze competitive, quali ridotto impatto ambientale, bassi costi di gestione e compatibilità di architettura Hw e Sw fra i sistemi di stampa e multifunzione. Grazie alla tecnologia Ecosys che adotta componenti a lunga durata come il tamburo e il gruppo di sviluppo, i sistemi multifunzione KYOCERA richiedono la sostituzione periodica del solo toner.

PRESCRIBE IIc

Con il linguaggio di controllo proprietario PRESCRIBE IIc, che dispone di potenti funzioni grafiche, è possibile disegnare moduli personalizzati, riducendo così i costi di produzione della documentazione aziendale. La memorizzazione dei form sulla memoria di lavoro e sulle compact flash card velocizza gli spool di stampa e riduce il traffico di rete

KM - NetViewer

La configurazione di tutte le stampanti connesse in rete può essere eseguita e monitorata da un PC qualsiasi con sistema operativo Windows®. Grazie al tool Kyocera KM-NET Viewer è possibile la gestione centralizzata delle stampanti basata sull'utilizzo del protocollo SNMP.

Status Monitor e Command Center

Lo Status Monitor mostra le condizioni dei sistemi connessi in rete e permette l'accesso immediato al Command Center per la modifica delle configurazioni non accessibili dal driver di stampa (es. configurazione di rete, impostazione dello sleep mode o il blocco del pannello di controllo).

Interfaccia USB Host per memoria flash

I documenti memorizzati come PDF, XPS, TIFF o JPEG possono essere selezionati direttamente da una memoria USB stick in modo da consentire la loro gestione direttamente dal pannello di controllo del sistema, senza utilizzare la funzione di stampa da computer.

Caratteristiche generali

Tecnologia: KYOCERA ECOSYS, Laser a colori

Pannello di controllo: Display LCD a 5 linee

Velocità motore: Fino a 26 pagine A4 al minuto a colori e in b/n

Risoluzione: 600 x 600 dpi, tecnologia multibit per qualità di stampa fino a 9.600 x 600 dpi (stampa), 600 x 600 dpi, 256 scale di grigio per colore (scansione/copia)

Ciclo di lavoro: Max. 65.000 pagine mese

Tempo di riscaldamento: Circa 29 secondi o inferiore

Tempo di prima stampa: Circa 9/10,5 secondi o inferiore b/n e colore

Tempo di prima copia: Circa 10/12 secondi o inferiore b/n e colore

Processore: PowerPC 464 / 667 MHz

Memoria: Standard 768 MB, max. 1.792 MB

Interfacce: USB 2.0 (Hi-Speed), USB Host 2.0, Fast Ethernet 10/100Base-TX, slot per print server opzionale, slot per CompactFlash®-Card opzionale

Accounting integrato: 20 codici dipartimentali

Dimensioni (L x P x A): 514 x 550 x 580 mm

Peso: Circa 36,5 kg toner inclusi

Alimentazione: 220 ~ 240 V, 50/60 Hz

Consumo energetico:

	FS-C2026MFP+	FS-C2126MFP+
Stampa:	466 W	477 W
Copia:	470 W	479 W
Stand-by:	79 W	79 W
Modo a riposo:	16 W	17 W

Rumorosità (ISO 7779/ISO 9296):

Copia/Stampa: 50 dB(A)

Stand-by: 30 dB(A)

Certificazioni: TÜV/GS, CE

Questo prodotto è realizzato da un'azienda che opera in conformità agli standard di qualità ISO 9001 e alle direttive ambientali ISO 14001

Gestione carta

Tutte le capacità carta indicate si riferiscono a fogli di 80g/m². Si consiglia di utilizzare carta raccomandata da Kyocera Mita in condizioni ambientali normali.

Capacità carta: By-pass multiuso 50 fogli, 60-220 g/m², A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Folio, buste, formato personalizzato (70 x 148 - 216 x 356 mm), Cassetto universale da 250 fogli, 60-163 g/m², A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Folio, formato personalizzato (105 x 148 - 216 x 356 mm), Capacità max. carta: 1.300 fogli (con cassette aggiuntivi)

Funzionalità fronte-retro: Standard, supporta 60-163 g/m²

Alimentatore automatico di originali fronte-retro: 50 fogli, scansione solo fronte 50-120 g/m², scansione fronte-retro 50-110 g/m², A4, A5, B5, Letter, Legal, formato personalizzato (140 x 210 - 216 x 356 mm)

Capacità di uscita carta: Max. 150 fogli a faccia in giù

Funzioni di stampa

Linguaggio di controllo: PRESCRIBE IIc

Emulazioni: PCL 6 (Sc/XL), KPDL 3 (compatibile PostScript 3), PDF Direct Print, XPS Direct Print

Sistemi operativi: tutti i sistemi operativi Windows attuali, MAC OS X Versione 10.4 o superiore, Unix, Linux e altri sistemi operativi a richiesta

Font/barcode: 93 font scalabili (PCL 6, KPDL3) + 8 (Windows Vista), 1 font bitmap, 45 tipi di codici a barre monodimensionali, 1 codice a barre bidimensionale (PDF417)

Funzioni di stampa: Stampa diretta PDF criptati, stampa IPP, stampa e-mail, stampa WSD, stampa protetta via SSL, IPsec, SNMPv3 e stampa privata (richiede espansione di memoria)

Funzioni di copia

Formato massimo originale: A4/legal

Copia continua: 1-999

Zoom: 25-400% con incrementi dell'1%

Rapporti ingrandimenti/riduzioni predefiniti: 7R / 5I

Modalità di esposizione: auto, manuale: 7 incrementi

Regolazione immagine: testo, foto, mista, mappa, modalità foto stampata

Funzioni digitali: Una scansione più copie, fascicolazione elettronica, 2in1, 4in1, copia previa autenticazione (scheda ID), prenotazione lavoro, priorità di stampa, programma, copia automatica fronte/retro, copia separata, scansione continua, selezione cassetto automatica, controllo densità copia

Funzioni di scansione

Funzionalità: Scan-to-E mail, Scan-to-FTP, Scan-to-SMB, Scan to USB Host, Network TWAIN, scansione WSD (WIA) (USB, rete)

Velocità di scansione: 35 ipm (300 dpi, A4, b/n), 25ipm (600 dpi, A4 b/n, 300 dpi, A4, colore)

Risoluzione di scansione: 600, 400, 300, 200 dpi (256 scale di grigio per colore)

Formato massimo di scansione: A4, legal

Riconoscimento originale: testo, foto, testo + foto, OCR

Tipi di file: TIFF, PDF, JPEG, XPS, PDF/A

Metodo di compressione: MMR/JPEG

Caratteristiche: Rubrica integrata, supporto Active Directory, trasferimento dati criptato, invio multiplo simultaneo (e-mail, fax, SMB) / cartella FTP, stampa)

Funzioni fax (solo FS-C2126MFP+)

Compatibilità: ITU-T Super G3

Velocità modem: Max. 33.6 kbps

Velocità di trasmissione: Massimo 3 sec.

Velocità di scansione: 2,5 secondi

Composizione numero veloce: 22 numeri

Rubrica: 100 nominativi

Densità di scansione:

Normale: 8 punti/mm x 3,85 linee/mm

Fine: 8 punti/mm x 7,7 linee/mm

Superfine: 8 punti/mm x 15,4 linee/mm

Ultrafine: 16 punti/mm x 15,4 linee/mm
Mezzi toni: 256 scale di grigio

Formato massimo originale: A4, legal

Metodo di compressione: JBIG, MMR, MR, MH

Capacità di memoria: minimo 256 fogli

Caratteristiche: fax di rete, trasmissione e ricezione fronte-retro, trasmissione e ricezione criptate, trasmissione e ricezione polling, broadcast

Opzioni

Gestione carta

PF-520 Cassetto carta: Massimo 500 fogli; 60-163 g/m²; A4, A5, B5, Letter, Legal, formato personalizzato (148 x 210 mm - 216 x 356 mm)

PF-530 Cassetto carta: Massimo 500 fogli; 60-220 g/m²; A4, A5, B5, Letter, Legal, formato personalizzato (148 x 210 mm - 216 x 356 mm)

Memoria aggiuntiva: MDDR2-256: 256 MB; MDDR2-512: 512MB, MDDR2-1024: 1.024 MB

Scheda CompactFlash*: CF-4 (4 GB) per la stampa di moduli, font, logo, memorizzazione macro

Memoria USB Flash: Supporta la stampa diretta e la scansione di file PDF, XPS, TIFF, JPEG via interfaccia Host USB

UG-33: supporto ThinPrint

Lettori di schede + Card Authentication Kit: Supporto per varie tecnologie di identificazione

Interfaccia opzionale: (print server):

*PS159: Wireless LAN (802.11b/g)

*PS1109 Ethernet Gigabit: 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT (RJ-45)

*PS129 Fibra ottica: 100BaseSX (SC)

*PS1129 Fibra ottica Gigabit: 1000BaseSX (SC)

CB-520: Mobiletto in legno con vano porta carta (incluse ruote)

* Non a listino, disponibili a richiesta

Consumabili

Toner-Kit TK-590K: Toner microfine nero per 7.000 pagine A4 (ISO/IEC 19798)

Toner-Kit TK-590C, TK-590M, TK-590Y: Toner microfine ciano, magenta, giallo 5.000 pagine A4 ognuno (ISO/IEC 19798)

Capacità kit starter toner nero 3.500 pagine, ciano, magenta, giallo 2.500 pagine (ISO/IEC 19798)

Garanzia

Garanzia standard 2 anni. KYOCERA garantisce il tamburo e il developer per 3 anni o 200.000 pagine (a seconda della condizione che si verifica per prima), purché vengano rispettate le istruzioni per l'uso e per la manutenzione del dispositivo.

KYO LIFE Estensione di garanzia on-site fino a 3 anni



Rivenditore Autorizzato Kyocera: