



> PRINT

ECOSYS P6030cdn
ECOSYS P7035cdn

STAMPANTI COLORE A4

LE SOLUZIONI PERFORMANTI PER LA STAMPA IN RETE A COLORI.



Altamente produttive e attente ai costi, le stampanti ECOSYS P6030cdn e P7035cdn combinano velocità e qualità colore a elevate funzioni di sicurezza. Queste peculiarità permettono di soddisfare le richieste di uffici dinamici e gruppi di lavoro di qualsiasi dimensione. Inoltre, la tecnologia ECOSYS attenta alla sostenibilità ambientale e al risparmio dei costi, grazie all'adozione di componenti a lunga durata, permette un'elevata riduzione dei costi di gestione.

- > Fino a 35 ppm in A4 a colori e in b/n
- > Tempo di prima pagina: massimo 10 secondi colore e 8,5 secondi B/N
- > Qualità di stampa fino a 9.600 dpi con tecnologia multibit
- > Funzionalità fronte/retro standard per un risparmio di carta
- > Cassetto universale da 500 fogli, anche per il formato A6
- > Fino a 6 sorgenti carta per un massimo di 2.650 fogli (P7035cdn)
- > Supporto stampa mobile incluso AirPrint
- > F.A. Porsche design
- > Costi di stampa eccezionalmente bassi per la categoria



ECOSYS è l'acronimo inglese di ECOlogia, ECONomia, e SISTema di stampa. I dispositivi ECOSYS, grazie ai componenti a lunga durata, sono stati progettati per massimizzare la durata e minimizzare i costi di gestione per quanto riguarda manutenzione, amministrazione e consumabili. Grazie alla tecnologia ECOSYS, i sistemi KYOCERA richiedono la sostituzione periodica di un unico componente: il toner. Il concetto di design modulare permette di aggiungere funzionalità per migliorare il flusso di lavoro e la compatibilità in rete, grazie al software di sistema integrato.

PRESCRIBE IIc

Grazie al linguaggio di controllo proprietario PRESCRIBE IIc, che dispone di potenti funzioni grafiche, è possibile disegnare moduli personalizzati, riducendo così i costi di produzione della documentazione aziendale. La memorizzazione dei form sulla memoria di lavoro della stampante velocizza gli spool di stampa e riduce il traffico di rete.

KYOCERA NetViewer

Monitoraggio e controllo di tutte le stampanti e sistemi MFP KYOCERA connessi in rete possono essere eseguiti da un PC qualsiasi con sistema operativo Windows®. Grazie al tool KYOCERA NetViewer è possibile la gestione centralizzata dei dispositivi semplificando così l'amministrazione della rete. Supporto anche del protocollo SNMP.

GENERALITÀ

Tecnologia: KYOCERA ECOSYS, Laser a colori

Pannello di controllo:

Display LCD a 2 linee retro illuminato (P6030cdn)
Display LCD a 5 linee retro illuminato (P7035cdn)

Velocità motore:

Fino a 30 ppm in A4 colore e b/n (P6030cdn)
Fino a 35 ppm in A4 colore e b/n (P7035cdn)

Risoluzione:

600 x 600 dpi
Tecnologia multibit per stampe di qualità equivalente a 9.600 x 600 dpi

Ciclo di lavoro:

Massimo 100.000 pagine al mese (P6030cdn)
Massimo 150.000 pagine al mese (P7035cdn)

Tempo di riscaldamento:

Massimo 36 secondi dall'accensione (P6030cdn)
Massimo 45 secondi dall'accensione (P7035cdn)

Tempo di prima pagina:

Massimo 8,5 secondi in b/n, massimo 10 secondi a colori (P6030cdn)
Massimo 8 secondi in b/n, massimo 9 secondi a colori (P7035cdn)

Accounting integrato:

100 codici dipartimentali

Dimensioni unità principale (L x P x A):

345 mm x 518 mm x 480 mm (P6030cdn)

345 mm x 518 mm x 512 mm (P7035cdn)

Peso unità principali

circa 29,5 kg (P6030cdn)

circa 35 kg (P7035cdn)

Alimentazione:

220 ~ 240 V, 50/60 Hz

Consumo energetico:

Stampa:

529 W (P6030cdn)

622 W (P7035cdn)

Modalità pronto:

76 W (P6030cdn)

86 W (P7035cdn)

Modalità risparmio energetico:

24 W (P6030cdn)

37 W (P7035cdn)

Modalità a riposo: 4 W

Rumorosità (ISO 7779/ISO 9296):

Stampa a colori: 52,5 dB(A) LpA (P6030cdn)

Stampa a colori: 52,8 dB(A) LpA (P7035cdn)

Modalità pronto: 34,4 dB(A) LpA (P6030cdn)

Modalità pronto: 33,7 dB(A) LpA (P7035cdn)

Modalità a riposo: valore estremamente basso

Certificazioni:

GS, TÜV, CE
Questi prodotti sono fabbricati da un'azienda che opera in conformità agli standard di qualità ISO 9001 e alle direttive ambientali ISO 14001.

GESTIONE CARTA

Tutte le capacità carta indicate si basano su fogli di carta da 80 g/m². Si consiglia di utilizzare carta raccomandata da KYOCERA Document Solutions in condizioni ambientali normali.

Capacità carta: By-pass multiuso 150 fogli; 60 - 220 g/m²; A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, formato personalizzati (70 x 138 mm - 216 x 356 mm) Cassetto carta universale 500 fogli; 60 - 120 g/m²; A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, formato personalizzato (105 x 148 - 216 x 356 mm).

Capacità carta massima con cassetti opzionali:

2.150 fogli (P6030cdn)

2.650 fogli (P7035cdn)

Funzionalità fronte/retro standard:

supporta 60 - 120 g/m²; A4, A5, B5, Letter, Legal

Capacità di uscita carta:

Massimo 250 fogli faccia in giù (P6030cdn)

Massimo 500 fogli con sensore livello pieno (P7035cdn)

CONTROLLER

Processore: Power PC 465S/667MHz

Memoria: Standard: 512 MB RAM, max. 1.536 MB RAM

Interfacce standard: USB 2.0 (Hi-Speed), Interfaccia Host USB (high speed), Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT)

Slot per print server o Hard Disk opzionale

Slot per schede SD/SDHC opzionali

Linguaggio di controllo: PRESCRIBE IIc

Emulazioni: PCL 6 (5c, XL), KPDL 3 (compatibile PostScript 3), XPS Direct Print, PDF Direct Print 1.7, con rilevazione automatica emulazione

Sistemi operativi: Tutti i sistemi operativi Windows attuali, MAC OS X versione 10.4 o superiore, Unix, Linux e altri sistemi operativi a richiesta.

Font/barcode: Font scalabili PCL/PostScript (93 per P6030cdn e 136 per P7035cdn), 8 font per Windows Vista, 1 font Bitmap, 45 tipi di codici a barre mono-dimensionali (es. EAN8, EAN13, EAN128) più 2 tipi di codice a barre bi-dimensionali PDF-417 sotto Prescribe (sono disponibili come opzionali codici a barre PCL e altri codici a barre)

Funzioni di stampa: AirPrint, stampa IPP, stampa e-mail, stampa protetta via SSL, IPsec, HTTPS, SNMPv3, IPPS, POP over SSL, SMTP over SSL, Stampa privata, modalità risparmio toner

COMMAND CENTER RX

Command Center RX permette di controllare e gestire varie impostazioni grazie ad un accesso al dispositivo tramite browser web comune. Aggiorna automaticamente e personalizza schermate utente, mostrando le impostazioni dipartimentali e le restrizioni.

INTERFACCIA USB HOST PER MEMORIA FLASH USB

I documenti memorizzati come file PDF, XPS, TIFF o JPEG possono essere selezionati da memoria USB e stampati direttamente dal pannello di controllo della stampante, senza utilizzare la funzione stampa da computer.

PROFILI BASATI SU APPLICATIVI

Il driver di stampa KX può creare un link diretto tra applicazioni dedicate e predefinite o profili di stampa personalizzati. Tutti i documenti da un utente o da un applicativo possono essere stampati, per esempio, sempre in bianco e nero e in fronte-retro, consentendo così la riduzione di toner e il consumo di carta.

CONSUMABILI

P6030cdn:

Toner-Kit TK-560C, TK-560M, TK-560Y: toner ciano, magenta, giallo durata 10.000 pagine A4

Starter toner kit: ciano, magenta, giallo durata 5.000 pagine A4

Toner-Kit TK-560K: toner nero durata 12.000 pagine A4

Starter toner kit: nero durata 6.000 pagine A4

P7035cdn:

Toner-Kit TK-570C, TK-570M, TK-570Y: toner ciano, magenta, giallo durata 12.000 pagine A4

Starter kit toner: ciano, magenta, giallo durata 6.000 pagine A4

TK-570K: toner nero da 16.000 pagine A4

Starter toner kit: nero durata 8.000 pagine A4

Durata toner in modalità stampa continua secondo lo standard ISO/IEC 19798

OPZIONI

PF-500 Cassetto carta: 500 fogli; 60 - 120 g/m²; A4, A5, B5, Letter, Legal, formato personalizzato (148 x 210 mm - 216 x 356 mm)

PF-510 Cassetto carta: 500 fogli; 60 - 220 g/m²; A4, A5, B5, Letter, Legal, formato personalizzato (148 x 210 mm - 216 x 356 mm)

CB-500: Mobiletto di supporto in legno con vano porta carta.

Dimensioni: 38,5 cm x 50 cm x 58 cm (LxAxP)

Memoria aggiuntiva: MDDR3-1GB: 1.024 MB

Hard disc HD-6 SSD (stato solido): 32 GB per una facile gestione documentale

Hard disc HD-7 SSD (stato solido): 128 GB per una facile gestione documentale

Interfacce opzionali:

B-50 Gigabit Ethernet: 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT (RJ-45)

IB-51 Wireless LAN: 802.11b/g/n

GARANZIA

Garanzia standard 2 anni. KYOCERA Document Solutions garantisce i tamburi e i developer per 3 anni o 200.000 pagine (a seconda della condizione che si verifica prima) purché vengano rispettate le istruzioni per l'uso e per la manutenzione.



KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.
Via Verdi 89/91 - 20063 Cernusco s/N (MI) Italia
Tel +39 (02) 92179.1 - Fax +39 (02) 92179600
www.kyoceradocumentsolutions.it - E-mail: info@dit.kyocera.com