



> PRINT > COPY > SCAN > FAX

ECOSYS M2030dn PN
ECOSYS M2030dn
ECOSYS M2530dn

SISTEMI MULTIFUNZIONE
MONOCROMATICI A4

SISTEMI MULTIFUNZIONE PROFESSIONALI SUI QUALI POTETE CONTARE.



Questi sistemi multifunzione A4 incrementano la produttività negli uffici, grazie alla velocità di copia e stampa, nonché tempo di prima pagina estremamente performante.

La semplicità di utilizzo è assicurata dalla presenza di un display che in modo strutturato introduce alle funzioni operative; mentre la digitalizzazione dei documenti è semplice e veloce grazie alla presenza di un alimentatore automatico di originali per scansione in fronte/retro.

- > Fino a 30 ppm in A4
- > Tempo di prima copia: 6,9 secondi
- > Display LCD a 5 linee per messaggi chiari e facilità di utilizzo
- > Funzioni di stampa, copia, scansione e fax * standard
- > Unità fronte/retro per ridurre il consumo di carta
- > Alimentatore automatico di originali da 50 fogli per scansione in fronte-retro**
- > Copia carta d'identità in un singolo passaggio
- > Costi di stampa eccezionalmente bassi per la categoria

*Solo per ECOSYS M2530dn. ** Non disponibile per ECOSYS M2030dn PN



ECOSYS è l'acronimo inglese di ECOnomia, ECOlogia e SISTema di stampa. I dispositivi ECOSYS, grazie ai componenti a lunga durata, sono stati progettati per massimizzare la durata e minimizzare i costi di gestione per quanto riguarda la manutenzione, l'amministrazione e i consumabili. Grazie alla tecnologia ECOSYS, i sistemi KYOCERA richiedono la sostituzione periodica di un unico componente: il toner. Il concetto di design modulare permette di aggiungere funzionalità per migliorare il flusso di lavoro e la compatibilità in rete grazie al software di sistema integrato.

GENERALITÀ

Tecnologia: KYOCERA ECOSYS Laser

Pannello di controllo: display LCD a 5 linee

Velocità del motore: 30 ppm in A4

Risoluzione: qualità 1.200 dpi (1.800 x 600 dpi, stampa), 600 x 600 dpi, 256 scale di grigi (scansione/copia)

Ciclo di lavoro: Massimo 20.000 pagine al mese

Tempo di riscaldamento: Circa 20 secondi o inferiore

Tempo di uscita di prima stampa: Circa 7 secondi o inferiore

Tempo di uscita di prima copia: Circa 6,9 secondi

Processore: PowerPC 465 S/667 MHz

Memoria: Standard 512 MB, max. 1.536 MB

Interfacce standard: USB 2.0 (Hi-Speed), USB Host (High Speed), 10 Base-T/100 Base-TX/1000 Base-T, slot per scheda SD opzionale, slot per print server opzionale (escluso il modello ECOSYS M2530dn)

Accounting integrato: 100 codici dipartimentali

Dimensioni (L x P x A):

ECOSYS M2030dn PN: 494 x 410 x 366 mm

ECOSYS M2030dn, M2530dn: 494 x 430 x 448 mm

Peso: ECOSYS M2030dn PN: Circa 15 kg

ECOSYS M2030dn / M2530dn: Circa 18 kg

Alimentazione elettrica: 220 ~ 240 V, 50/60 Hz

Consumo energetico:

ECOSYS M2030dn PN/M2030dn/M2530dn:

Copia/Stampa: 431 W

Modalità pronto: 62 W

Modalità a riposo: 3.7 W

Modalità auto-spegnimento: 0.3 W o inferiore

Rumorosità (sound pressure level ISO 7779/ISO 9296):

ECOSYS M2030dn PN/M2030dn/M2530dn:

Copia/Stampa: modalità velocità ridotta 49 dB(A) LpA

Copia/Stampa: modalità massima velocità 50,9/50,4/50,4 dB(A) LpA

Standby (modalità pronto): 28,3/28,3/27,5 dB(A) LpA

Certificazioni: TÜV/GS, CE

Questi prodotti sono fabbricati da un'azienda che opera in conformità agli standard di qualità ISO 9001 e alle direttive ambientali ISO 14001.

GESTIONE CARTA

Tutte le capacità carta indicate si basano su fogli di carta da 80 g/m². Si consiglia di utilizzare carta raccomandata da KYOCERA Document Solutions Italia in condizioni ambientali normali.

Capacità carta: By-pass multiuso da 50 fogli, 60 – 220 g/m², A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Folio, OF2, buste, formato personalizzato (da 70 x 148 a 216 x 356 mm)

Cassetto carta universale da 250 fogli, 60 – 120 g/m², A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Folio, formato personalizzato (da 105 x 148 a 216 x 356 mm)

Capacità carta massima con cassette opzionali: 800 fogli

Unità fronte/retro standard: supporta 60 – 105 g/m²

Copilastra: Fino a 216 x 356 mm

COMMAND CENTER RX

Command Center RX permette di controllare e gestire varie impostazioni grazie ad un accesso al dispositivo tramite browser web comune. Aggiorna automaticamente e personalizza schermate utente e mostra le impostazioni dipartimentali e le restrizioni.

INTERFACCIA USB HOST PER MEMORIA FLASH

È possibile stampare documenti direttamente da una memoria USB stick, selezionando i documenti archiviati come file PDF, XPS, TIFF o JPEG dal pannello di controllo della stampante, senza dover accedere tramite computer.

Alimentatore automatico di originali fronte/retro (escluso il modello ECOSYS M2030dn PN): 50 fogli, scansione solo fronte 50 – 120 g/m², scansione fronte/retro 50 – 110 g/m², A4, A5, B5, Letter, Legal, formato personalizzato (da 140 x 210 a 216 x 356 mm)

Capacità di uscita: Massimo 150 fogli faccia in giù

FUNZIONI STAMPA

Linguaggio di controllo: PRESCRIBE IIe

Emulazioni: PCL6 (5c/XL), KPDL 3 (compatibile PostScript 3), Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, PDF Direct Print Vers. 1.7, XPS Direct Print (richiede l'espansione di memoria)

Sistemi operativi: Tutti i sistemi operativi Windows attuali, MAC OS X versione 10.4 o superiore, Unix, Linux e altri sistemi operativi a richiesta

Font/barcode: 93 font scalabili (PCL 6, compatibile HP) + 8 (Windows Vista), 101 (KPDL3), 1 font bitmap, 45 tipi di codici a barre monodimensionali, 1 codice a barre bidimensionale (PDF417)

Funzioni di stampa: stampa diretta PDF criptato, stampa IPP, stampa e-mail, stampa WSD, stampa protetta via SSL, IPsec, SNMPv3 e stampa privata (richiede l'espansione di memoria), IPPS, HTTPS, POP over SSL, AirPrint, SMT over SSL, FTP over SSL, LDAP over SSL

FUNZIONI COPIA

Formato massimo originale: A4/Legal

Copia continua: 1 – 999

Zoom: 25 – 400% con incrementi dell'1%

Rapporti ingrandimenti/riduzioni predefiniti: 5 Ingrandimenti/7 Riduzioni

Modalità esposizione: Automatica, manuale: 5 passaggi

Regolazioni immagine: Testo + foto, testo, foto

Funzioni digitali: Una scansione più stampe, fascicolazione elettronica, 2in1, 4in1, copia carta d'identità, prenotazione lavoro, priorità di stampa, programmi, copia fronte/retro automatica, separazione copia, scansione continua, selezione cassetto automatico, controllo densità copia

FUNZIONI SCANSIONE

Funzionalità: Scan-to-e-mail, Scan-to-FTP (FTP over SSL), Scanto-SMB, Scan to USB Host, TWAIN (USB), WSD (WIA) scan (USB)

Velocità di scansione*: 35 ipm (300 dpi, A4, b/n), 14 ipm (300 dpi, A4, colore)

Risoluzione di scansione: 600, 400, 300, 200 dpi (256 scale di grigi)

Formato massimo di scansione: A4, Legal

Riconoscimento originale: Testo, foto, testo + foto, ottimizzato per OCR

Tipi di file: TIFF, PDF, JPEG, XPS, PDF/A

Metodo di compressione: MMR/JPEG

Caratteristiche: Scansione a colori, rubrica integrata, supporto Active Directory, trasferimento dati criptato, invio multiplo simultaneo (e-mail, fax, cartella SMB/FTP, stampa)

FUNZIONI FAX (SOLO ECOSYS M2530dn)

Compatibilità: ITU-T Super G3

Velocità modem: Max. 33.6 kbps

Velocità di trasmissione: Inferiore a 3 secondi

Velocità di scansione: 2,5 secondi

Composizione rapida: 22 numeri

Rubrica: 200 nominativi

Formato massimo originale: A4, Legal

Metodo di compressione: JBIG, MMR, MR, MH

Ricezione in memoria: minimo 256 fogli

Caratteristiche fax: fax di rete, trasmissione e ricezione fronte/retro, trasmissione e ricezione criptate, polling in trasmissione e ricezione, broadcast, ricezione in memoria

OPZIONI

Gestione carta:

PF-120 Cassetto carta: massimo 250 fogli, 60–120 g/m², A4, A5, B5, Letter, Legal, formato personalizzato (da 148 x 210 mm a 216 x 297 mm)

Memoria: MDD3-1GB (DDR3)

Lettori di schede USB + Card Authentication Kit (B):

Supporto per varie tipologie di autenticazione

Interfacce opzionali:

(solo per ECOSYS M2030dn PN e - M2030dn)

IB-50: Gigabit Ethernet: 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT (RJ-45)

IB-51: Wireless LAN (802.11b/g/n)

CB-120: Mobiletto di supporto in legno con vano porta carta (include ruote)

CONSUMABILI

Durata toner in modalità di stampa continua secondo lo standard ISO/IEC 19752

Toner-kit TK-1130: Toner microfine per 3.000 pagine A4

Capacità kit starter toner pari a 1.000 pagine A4

GARANZIA

Un anno di garanzia standard. KYOCERA Document Solutions garantisce il tamburo e il developer per 3 anni o 100.000 pagine (a seconda della condizione che si verifica prima) purché vengano rispettate le istruzioni per l'uso e per la manutenzione.



KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.
Via Verdi 89/91 – 20063 Cernusco s/N (MI) Italia
Tel +39 (02) 92179.1 – Fax +39 (02) 92179600
www.kyoceradocumentsolutions.it – E-mail: info@dit.kyocera.com