

Multifunzione A3 dall'ingombro ridotto




Compatte ed affidabili

Aficio™MP 2352SP/MP 2852/MP 2852SP/MP 3352/MP 3352SP sono periferiche multifunzione A3 in bianco e nero dotate di funzioni avanzate per la copia a costi contenuti, la stampa locale tramite USB, l'invio di fax e la scansione di rete. Inoltre, questi dispositivi sono i più compatti della categoria. Il tempo di riscaldamento ridotto e la velocità di stampa elevata consentono di aumentare la produttività in ufficio. Il fronte-retro di serie, la scansione a colori, la grande capacità carta e la compatibilità con una vasta gamma di supporti ne aumentano ulteriormente la versatilità. Questi multifunzione A3 offrono numerose funzionalità ad un prezzo competitivo.



- Periferiche compatte per risparmiare spazio in ufficio.
- Funzionalità controller avanzate per aumentare le prestazioni.
- Velocità: fino a 33 pagine al minuto.
- Connessione in rete di serie (MP 2352SP/MP 2852SP/MP 3352SP).
- Funzioni avanzate di sicurezza integrate.

Multifunzionalità ed innovazione



RISPARMIO DI SPAZIO

L'innovativo design Simple Cube Ricoh rende queste periferiche multifunzione A3 le più compatte della categoria. Il finisher interno opzionale e l'alimentatore buste di serie sono interni alla struttura, per ridurre ulteriormente l'ingombro. Le dimensioni contenute consentono di risparmiare spazio in ufficio.



OTTIMIZZAZIONE DELLA PRODUTTIVITÀ

Queste periferiche sono veloci, efficienti e semplici da usare. Il riscaldamento richiede solo 20 secondi, la prima pagina viene rilasciata in meno di 5,4 secondi e la velocità massima di stampa è pari a 33 pagine al minuto. I cassettei carta ad alta capacità aumentano ulteriormente la produttività.




FLUSSO DI LAVORO SEMPLIFICATO

La distribuzione dei documenti è più rapida grazie alle funzioni Scan to E-mail, Scan to FTP, Scan to SMB o Scan to NCP, anche a colori. È possibile stampare direttamente da USB o scheda SD senza dover utilizzare un computer. Questi dispositivi consentono anche l'invio di fax grazie al modem Super G3 e alle funzioni Internet Fax, IP-Fax e LAN-Fax.



UTILIZZO SEMPLICE

Il pannello touchscreen LCD a colori è ampio e facile da usare, con istruzioni chiare per l'installazione, il funzionamento e la manutenzione in 14 lingue. L'accesso facilitato e i cassettei carta a caricamento frontale riducono i tempi di caricamento e manutenzione, aumentando il tempo di disponibilità operativa della periferica.



CONDIVISIONE IN RETE

MP 2352SP/MP 2852SP/MP 3352SP dispongono della piattaforma software App2Me di Ricoh preinstallata, che consente di utilizzare i widget Ricoh. La piattaforma è opzionale per MP 2852/MP 3352. I widget sono piccole applicazioni software che, se installate su un PC, un laptop o uno smartphone compatibile connesso alla rete, vengono automaticamente rilevate dai dispositivi App2Me. Inoltre, questi multifunzione consentono un accesso immediato alla rete grazie alla scheda di interfaccia di rete di serie (MP 2352SP/MP 2852SP/MP 3352SP) e supportano lo standard Fast Ethernet 10/100BaseTX. La stampa in locale è invece possibile utilizzando la connessione USB 2.0 ad alta velocità.

SICUREZZA AVANZATA

Tutte le periferiche sono dotate di innovative funzioni di sicurezza avanzata per soddisfare qualsiasi esigenza e supportano lo standard di sicurezza IEEE2600.1. La crittografia HDD e la sovrascrittura HDD sono funzioni di serie su MP 2352SP/MP 2852SP/MP 3352SP; in questo modo, i dati sono protetti dagli accessi non autorizzati.



AMPIA GAMMA DI SUPPORTI UTILIZZABILI

I due cassette carta di serie e il vassoio by-pass da 100 fogli offrono una capacità carta di 1.150 fogli. Con il vassoio LCT da 2.000 fogli la capacità aumenta a 3.150 fogli. È possibile aggiungere il finisher interno compatto da 500 fogli oppure scegliere tra il finisher esterno da 500 o 1.000 fogli e il finisher per libretti da 1.000 fogli. L'elevata qualità d'immagine e la grande capacità carta permettono di produrre internamente documenti professionali di grande impatto.

RISPETTO PER L'AMBIENTE

I prodotti Ricoh sono progettati per ridurre l'impatto ambientale e i costi totali di gestione in ufficio. Queste periferiche sono dotate di opzioni di risparmio energetico come la modalità stand-by a basso consumo, un preriscaldamento breve, un'elevata durata del toner, il fronte-retro di serie e l'impostazione quota, che permettono di risparmiare energia e contenere i costi. I prodotti Ricoh rispettano i requisiti del programma Energy Star. Ciò significa che le emissioni di CO2 prodotte durante il loro funzionamento sono ridotte al minimo.



Aficio™ MP 2352SP/MP 2852/MP 2852SP/MP 3352/MP 3352SP

COPIATRICE

Procedimento di copiatura:	Scansione a raggio laser e stampa elettrofotografica
Velocità di copiatura:	23/28/28/33/33 copie al minuto risp.
Risoluzione:	600 dpi
Preriscaldamento:	Meno di 20 secondi
Prima copia:	5,4/4,5/4,5/4,5/4,5 secondi risp.
Memoria:	Max.: 1 GB + 120 GB HDD
Capacità carta:	Max.: 3.150 fogli
Capacità di raccolta:	Max.: 1.625 fogli
Formati carta:	A6 - A3
Grammatura carta:	Cassetto carta: 52 - 157 g/m ² Alimentatore by-pass: 52 - 157 g/m ² Fronte-retro: 52 - 105 g/m ²
Dimensioni (L x P x A):	587 x 653 x 829 mm (con l'ARDF)
Peso:	Meno di 65 kg (meno di 75 kg con l'ARDF)
Alimentazione elettrica:	220 - 240 V, 50/60 Hz
Assorbimento elettrico:	Max.: Meno di 1,6 kW

STAMPANTE

Velocità di stampa:	23/28/28/33/33 stampe al minuto risp.
Linguaggi stampante:	Di serie: PCL5e, PCL6, Adobe PDF Direct, Opzionali: Adobe® PostScript® 3™, IPDS Massima 600 x 600 dpi
Risoluzione:	Di serie: USB 2.0, Ethernet 10 base-T/100 base-TX, Opzionali: IEEE 1284/ECP, Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g), Bluetooth, Gigabit Ethernet
Interfacce:	Di serie: USB 2.0, Ethernet 10 base-T/100 base-TX, Opzionali: IEEE 1284/ECP, Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g), Bluetooth, Gigabit Ethernet
Protocolli di rete:	TCP/IP (IPv4, IPv6), IPX/SPX
Ambienti supportati:	Windows® XP/Vista/7/Server 2003/Server 2008, Novell® NetWare® 6.5 o successivo, UNIX Sun® Solaris 2.6/7/8/9/10, HP-UX 10.x/11.x/11iv2/11iv3, SCO OpenServer 5.0.6/5.0.7/6.0, RedHat® Linux 6.x/7.x/8.x/9.x/Enterprise, IBM® AIX v4.3/5L v5.1/5.2/5.3, Macintosh X v10.2 o successivo, NDPS Gateway Netware 6.5 (SP3 o successivo), IBM iSeries/AS400 con OS/400 Host Print Transform, Citrix Presentation Server 4.5/Citrix XenApp 5.0

SCANNER

Velocità di scansione:	A colori: Max. 45 ipm B/N: Max. 50 ipm
Risoluzione:	Max. 600 dpi
Formato originali:	A5 - A3
Driver incorporati:	Network TWAIN
Scan to E-mail:	SMTP, TCP/IP
Scan to Folder:	SMB, FTP, Protocollo NCP (con login di sicurezza)

SOLUZIONI SOFTWARE

SmartDeviceMonitor™, Web SmartDeviceMonitor™, Web Image Monitor

FAX (OPZIONALE)

Linee:	PSTN, PBX
Compatibilità:	G3 ITU-T (CCITT), Internet fax ITU-T (T.37), IP Fax ITU-T (T-38)
Velocità modem:	Max.: 33,6 Kbps
Velocità di scansione:	0,5 secondi (A4/lato corto/modo standard)
Memoria:	4 MB di serie, 36 MB massima
Memoria di backup:	SI

OPZIONALI

ARDF da 50 fogli¹, Coperchio vetro di esposizione¹, 1 cassetto carta da 550 fogli, 2 cassette carta da 550 fogli, Cassetto a grande capacità da 2.000 fogli, Cassetto monocomparto, Vassoio basculante interno, Finisher interno da 500 fogli, Finisher esterno da 500 fogli, Finisher da 1.000 fogli, Finisher per libretti da 1.000 fogli, Kit perforazione, Unità di collegamento, Opzione HDD¹, Unità memoria¹, Unità stampante/scanner¹, Unità stampante¹, Opzione scanner avanzato¹, Unità PostScript 3, Unità IPDS, Scheda VM¹, Slot USB2.0/SD, Opzione fax, Interfaccia G3, Unità di memoria per fax, Interfaccia Bluetooth, Interfaccia IEEE 802.11 a/g, Scheda Gigabit Ethernet, Scheda di interfaccia IEEE 1284, Pacchetto font Unicode, File format converter, Browser unit, Supporto con rotelle, Staffa per lettore di schede, Maniglia per accesso facilitato, Unità interfaccia contatore, Staffa per contatore a chiave, Soluzioni software professionali

¹ Solo MP 2852/MP 3352.

Per maggiori informazioni sulla disponibilità di modelli, opzionali e software rivolgersi ai Punti Vendita Ricoh.



RICOH

www.ricoh-europe.com

Per maggiori informazioni
contattare