SISTEMI MULTIFUNZIONE MONOCROMATICI A3

EFFICIENZA E AFFIDABILITÀ RACCHIUSE IN UN DESIGN ERGONOMICO E COMPATTO

I sistemi TASKalfa181/221 sono la giusta soluzione per la produzione documentale di piccoli e medi gruppi di lavoro. Affidabilità, produttività, modularità sono le peculiarità di questi sistemi a garanzia della competitività del business aziendale.

- ▶ 18/22 ppm in A4, 8/10 ppm in A3
- ► Tempo di prima copia: max 5,7 secondi
- ► Unità fronte/retro per ottimizzare i costi di stampa (opzionale)
- ► Alimentatore documenti in fronte/retro da 50 fogli (opzionale)
- ► Funzione stampa di rete (standard)
- ▶ Risoluzione 600 x 600 dpi, 256 scale di grigio
- ► Capacità carta standard pari a 400 fogli, (TASKalfa 181)
- ► Capacità carta standard pari a 700 fogli, (TASKalfa 221)
- Capacità carta espandibile fino a 1300 fogli (entrambi i modelli)
- Costi operativi concorrenziali, grazie all'adozione di materiali a lunga durata
- ➤ Sistemi amici dell'ambiente, grazie alla presenza di funzioni peculiari e all'utilizzo di componenti eco-compatibili



L'integrazione del finisher nel corpo macchina permette di produrre documentazione con rifiniture professionali e garantisce la compattezza del sistema.

La presenza dell'alimentatore automatico di originali in fronte/retro consente di mantenere elevata la produttività durante le funzionalità di stampa, copia e scansione.







TASKalfa 181/221

SISTEMI MULTIFUNZIONE MONOCROMATICI A3

TASKalfa 181/221 utilizzano componenti a lunga durata, che garantiscono un funzionamento efficiente e affidabile in modo da soddisfare le richieste più esigenti di ambienti d'ufficio con elevati carichi di lavoro. Inoltre, i cicli di lavoro lunghi, fra una manutenzione e l'altra, assicurano la riduzione dei costi di gestione e la preservazione ambientale.

Tecnologia: Kyocera Laser, Monocomponente

TASKalfa 181: Massimo18/8 pagine al minuto A4/A3 TASKalfa 221: Massimo 22/10 pagine al minuto A4/A3

600 x 600 dpi, 256 scale di grigio (scansione/copia). Veloce 1200 dpi (livello 1800 dpi x 600 dpi), 2400 x 600 dpi con KIR (stampa)

Tempo uscita della prima copia: 5,7 secondi o meno

Tempo di riscaldamento: 17,2 secondi o meno

Alimentazione elettrica: AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz

Consumo energetico:

TASKalfa 181: Stampa: 421 W - Stand-by: 63 W Modalità Sleep: 6,2 W TASKalfa 221 Stampa: 450 W - Stand-by: 63 W Modalità Sleep: 6,2 W

Rumorosità (ISO 7779/9296):

Stampa: 65,3/66,7 dB(A) Stand-by: 40 dB(A)

Dimensioni (L x P x H):

TASKalfa 221: 568 x 594 x 607 mm

TASKalfa 181: Circa 34 kg TASKalfa 221: Circa 40 kg

Certificazioni:

GS TÜV CE

Queste unità sono fabbricate secondo lo standard di qualità ISO 9001 e lo standard ambientale ISO 14001.

Tutte le capacità carta indicate si basano su fogli di 80qr/m². Si consiglia di utilizzare carta raccomandata da Kyocera Mita in condizioni ambientali normali.

Capacità carta standard:

TASKalfa 181: Cassetto carta universale da 300 fogli, TASKalfa 221: Cassetto carta universale 2x300 fogli $64-105~g/m^2$, A3, A4, A5, Ledger, Lettera, Legale, Folio 100 fogli dal bypass multiuso, 45-160 g/m², A3, A4, A5, A6, Tabloid, Lettera, Legale, Folio, Personalizzato (da 98 > 148 mm a 297 x 432 mm);

Capacità carta massima: 1300 fogli (con accessori opzionali)

Capacità d'uscita carta: 250 fogli a faccia in giù

Formato originale massimo: A3

Copia continua: 1-999

Standard 64 MB, massimo 192 MB (1 slot aggiuntivo da 128 MB)

Zoom: 25-400 % con incrementi 1 % Rapporti d'ingrandimento: 5R / 5I

Modalità d'esposizione: auto, manuale: 7 incrementi Regolazione immagine: Testo + foto, testo, foto

Funzioni digitali:

Modalità risparmio energetico, interruzione copia, una scansione più copie, fascicolazione elettronica, fascicolazione ruotata, copia fascicolazione ruotata*. selezione carta automatica, duplex**, pinzatura** modalità layout (2-in-1, 4-in-1), copia divisa, regolazione

Rivenditore Autorizzato Kyocera:

margine, eliminazione bordi, modalità ECOcopy, impostazione programmi (10), codice dipartimentali (100)

- * solo per TASKalfa181: è necessario dotarsi del cassetto carta opzionale PF-420
- è necessaria l'unità fronte/retro opzionale DU-420
- *** è necessario il finitore di documenti opzionale DF-420

Processore: PowerPC 440/500 MHz

Memoria

Standard 128 MB, espandibile a 1.152 MB (1 slot aggiuntivo da max 1 GB) + hard disk drive opzionale

Interfaccia standard stampa in locale e in rete

USB 2.0 (High-speed), 10Base-T/100Base-TX standard, slot interfaccia KUIO LV Option, slot interfaccia Compact Flash

Linguaggio di programmazione: PRESCRIBE IIe

Emulazioni:

PCL 6 (5e/XL), KPDL 3 (PostScript 3 compatibile) con Automatic Emulation Sensing (AES) KC-GL, Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, Diablo 630

Sistemi operativi:

Tutti i sistemi operativi Windows attuali, Mac OS X Versione 10.2 o superiore, UNIX LINUX. Altri sistemi operativi, su richiesta

80 font vettoriali (PCL), 136 font Postscript (KPDL3), 1 bitmap font, 45 tipi di codici a barra unidimensionali, più codice a barra bidimensionale PDF-417

Funzioni di stampa:

eMPS per stampa veloce, controlla e mantieni, stampa privata, memorizza lavoro e funzione gestione lavoro con hard disk e stampa diretta PDF

Connessione interfacce multiple (MIC):

80 font vettoriali (PCL), 136 font Postscript (KPDL3). 1 bitmap font, 45 tipi di codici a barra unidimensionali, più codice a barra bidimensionale PDF-417

Protocolli:

TCP/IP, IPX/SPX, Apple Talk - Net Beui

Funzionalità:

Scan-to-PC, scan-to-email, network TWAIN

Velocità di scansione: massimo 22 opm (600 dpi/A4)

Risoluzione scanner:

600 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 200 dpi (256 scale di grigi)

Formato massimo di scansione: A3

Riconoscimento originali: Testo, foto, testo + foto, OCR per ottimizzazione lettura originali in abbinamento a software OCR

Interfaccia: 10/100Base-TX Protocollo di rete: TCP/IP Tipi di file: TIFF, PDI

Software bundled:

Scanner file utility, Rubrica, Gestore rubriche

TWAIN Source, "Scan to Mac

*è necessario l'alimentatore automatico di originali opzionale DP-420

Compatibilità: ITU-T Super G3

Velocità del modem: massimo 33.6 kbps

Velocità di trasmissione: 3 secondi o meno (JBIG)

Densità scansione: 8 dot/mm x 3.85 linea/mm, Fine: 8 dot/ mm x 7,7 linea/mm, Superfine: 8 dot/mm x 15,4 linea/ mm, Ultrafine:16 dot/mm x 15,4 linea/mm (con memoria opzionale), mezzo tono

Formato massimo originale: A3

Metodo di compressione: JBIG, MMR, MR, MH

Memoria

Standard 8 MB, espandibile a 32 MB

Funzioni fax:

Fax di rete*, trasmissione A4 con rotazione automatica ricezione fax fronte/retro, trasmissione riservata, differita, ricezione N-up, mailbox, diagnostica remota.

*è necessario lo Scan System(F) B opzionale

Software bundled:

Fax Address Book, Fax Address Editor

Scan System (F)B, Fax System (R)

Gestione carta:

DP-420: Alimentatore automatico di originali in fronte/ retro: 50 fogli, scansione duplex, 45-160g/m², A3-A5R, Folio, Ledger- Statement- R

PF-420: Cassetto carta da 300 fogli, 64–105 g/m², A3-A5R, Folio, Ledger - Statement-R (al sistema base si possono aggiungere massimo tre PF-420 per TASKalfa 181 e n. 2 PF-420 per TASKalfa 221)

DU-420: Sistemi multifunzione monocromatici A3. $\mbox{JS-420:}$ Separatore lavori da 100 fogli, 45–160 g/m², A3–A5R, Folio, Ledger - Statement -R

DF-420: Finitore documenti da 500 fogli, 60-105 g/m² A3-B5, Folio, Ledger - Statement -R, Pinzatura (30 fogli, 1

Memoria

Memoria copiatrice:

Memoria DIMM: 1 slot aggiuntivo da 128 MB (massimo 192 MB DIMM da 16, 32, 64, 128 MB)

Memoria stampante:

Memoria DIMM: max 1.152 MB 1 slot DIMM aggiuntivo max 1 GB (DIMM da 128, 256, 512, 1024 MB)

Scheda CompactFlash®: 1 slot (fino a 4 GB), per stampare moduli, font, loghi, archiviazioni macro

HD-5A Hard disk: 40 GB, memorizzazione dati, moduli, font e eMPS

Memoria Fax:

MM-13-32: 32 MB

Interfaccia opzionale:

Scheda di rete IB-23: 10Base-T/100Base-TX Altro:

Coprioriginali (E)

Mobiletti: legno/metallo con vano porta carta, incluse ruote

Mobiletto CB-420L: supporto basso in legno Mobiletto CB-420H: supporto alto in legno Mobiletto CB-421L: supporto basso in metallo Mobiletto CB-421H: supporto alto in metallo

Kit Toner TK-435

Toner microfine per 15000 pagine con 6% di copertura A4. Capacità dello starter toner di 3000 pagine con 6% di copertura A4





