

TASKalfa 6550ci/7550ci

► print ► copy ► scan ► fax

SISTEMI MULTIFUNZIONE A3 A COLORI

AVETE BISOGNO DI SISTEMI

ALTAMENTE PRODUTTIVI PER STAMPE A COLORI DI ALTA QUALITÀ?



TASKalfa 

 **KYOCERA**
Document Solutions

DESIDERATE UNA **GESTIONE** DOCUMENTALE A COLORI AFFIDABILE E PERFORMANTE?

I nuovi sistemi multifunzione KYOCERA TASKalfa 6550ci/7550ci sono stati progettati per soddisfare le esigenze di coloro che desiderano ottenere una gestione dei documenti a colori con i più elevati livelli di affidabilità, qualità e produttività.

Per un utilizzo più professionale del colore, è possibile installare un controller Fiery aggiuntivo permettendo, così, applicazioni grafiche e di light production.

La presenza di differenti sorgenti carta permette di selezionare da driver il tipo di supporto desiderato ed eventualmente il cassetto idoneo da utilizzare, nonché di sfruttare la flessibilità del sistema, grazie all'ampia capacità che può arrivare fino a 7.650 fogli. Sarà, così, possibile soddisfare la necessità di stampa di elevate tirature oppure l'utilizzo di supporti speciali.

Ogni output documentale avrà la propria rifinitura, sarà possibile produrre opuscoli oppure stampare in tripla piegatura in modo da soddisfare ogni esigenza.

Indipendentemente dal tipo di necessità, sia in fase di stampa, copia o scansione, questi sistemi multifunzione si confermano semplici da utilizzare e modulari nelle funzionalità. Quest'ultime all'occorrenza possono essere implementate anche con la funzione fax.

Infatti, un requisito fondamentale che tutti desiderano da un sistema estremamente performante è la facilità d'utilizzo, qui assicurata dalla presenza di un ampio pannello a sfioramento con un'interfaccia utente intuitiva, nonché la possibilità di visualizzare le anteprima delle

scansioni per un controllo finale prima del loro salvataggio e/o stampa.

Massima flessibilità nei processi documentali grazie alla possibilità di scegliere tra diversi formati file JPEG, PDF, XPS, TIFF per l'invio dei documenti attraverso la rete, direttamente su un server, via e-mail, o su una chiavetta USB. Il tutto accompagnato da un'ottima velocità di scansione: fino a 200 ipm.

I nuovi sistemi TASKalfa, unitamente alle potenziali soluzioni software KYOCERA, che possono essere upgradeate in ogni momento, assicurano versatilità d'applicazione e velocità di gestione dei lavori d'ufficio per implementare l'efficienza aziendale, massimizzando il vostro budget e il rispetto ambientale.

AVETE BISOGNO DI UNA FINITURA PROFESSIONALE DA ABBINARE ALLA QUALITÀ DELLE VOSTRE STAMPE COLORE?

L'immagine aziendale si conferma anche attraverso la produzione documentale che si è in grado di sviluppare. Presentarsi dai propri clienti con della documentazione curata e di qualità significa sicuramente dimostrare di essere professionali.

L'ampia capacità di gestione dei supporti cartacei, nonché di tipologia di produttività documentale e scelta di finitori assicurano versatilità di output per essere rispondenti ad ogni utenza target.





NECESSITATE DI UN'ARCHITETTURA APERTA PER PERSONALIZZARE IL FLUSSO DOCUMENTALE ALLE VOSTRE ESIGENZE?

HyPAS™

HyPAS™, la piattaforma di sviluppo software KYOCERA,

permette la personalizzazione del flusso documentale, combinando il linguaggio di programmazione Java e la tecnologia Web Services.

I nuovi sistemi multifunzione TASKalfa possono essere configurati direttamente da pannello di controllo per interfacciarsi con applicativi professionali specifici quali DMS o ERP.

Grazie alla piattaforma software HyPAS™, il vostro dispositivo può essere adattato al flusso documentale aziendale, consentendo di attivare anche le funzioni più complesse, premendo un solo tasto.

I vantaggi sono immediati: risparmio di tempo, aumento dell'efficienza e incremento della produttività, il tutto in modo totalmente affidabile.

AVETE BISOGNO DI UNA GESTIONE DOCUMENTALE SICURA E PROTETTA?

La condivisione dei dati e dei sistemi ha introdotto un'ulteriore necessità relativa alla protezione dei dati e delle informazioni aziendali.

A tal fine, i nuovi sistemi multifunzione TASKalfa supportano, già in configurazione standard, IPsec, IPv6 e PDF criptato. Per implementare il livello di sicurezza è sufficiente upgradare il sistema multifunzione con il Data Security Kit, il quale cancella tutti i dati memorizzati su hard disk durante i processi di stampa, copia o scansione. Inoltre, produrre documenti da un sistema con installato il Document Guard Kit significa inibire la riproduzione degli stessi.

La condivisione dei sistemi presuppone anche il monitoraggio dell'utilizzo degli stessi per contenere i costi documentali, per ottimizzare i potenziali sprechi e per razionalizzare il flusso documentale sui singoli sistemi installati nei differenti department aziendali.



TASKalfa 6550ci/7550ci

SISTEMI MULTIFUNZIONE A3 A COLORI



TASKalfa 6550ci/7550ci utilizzano componenti a lunga durata che garantiscono un funzionamento efficiente e affidabile in modo da soddisfare le richieste più esigenti di ambienti d'ufficio con elevati carichi di lavoro. TASKalfa 6550ci/7550ci assicurano elevata produttività e massima flessibilità, nel pieno rispetto ambientale.

Generalità

Tecnologia

KYOCERA Laser Colore, piattaforma HyPAS™

Velocità motore (pagine per minuto)

TASKalfa 6550ci: Fino a 65/32 A4/A3 a colori e in b/n
TASKalfa 7550ci: Fino a 70/35 A4/A3 a colori, fino a 75/37 A4/A3 in b/n

Risoluzione:

600 x 600 dpi, tecnologia multi-bit per una qualità di stampa equivalente a 9.600 dpi x 600 dpi

Tempo di riscaldamento dall'accensione:

Circa 60 secondi o meno

Tempo di uscita della prima pagina:

TASKalfa 6550ci: Circa 5,4 sec. in b/n; 6,2 sec. a colori
TASKalfa 7550ci: Circa 4,8 sec. in b/n; 5,9 sec. a colori

Processore:

IBM PowerPC 750GL /916MHz

Memoria:

RAM 2 GB + HDD 320 GB

Interfacce standard:

USB 2.0 (Hi-Speed), USB Host 2.0, Fast Ethernet 10Base-T/100BaseTX/1000BaseT, slot per print server opzionale, slot per scheda CompactFlash® opzionale slot per Fax System opzionale

Dimensioni (L x P x A): - unità principale

685 x 801 x 1.053 mm (Alimentatore di originali e pannello operatore non inclusi)
1.039 x 801 x 1.347 mm (Alimentatore di originali e pannello operatore inclusi)

Peso:

Unità principale circa 183 kg

Alimentazione elettrica:

AC 220 V ~ 240 V, 50/60 Hz

Consumo energetico:

Stampa:
TASKalfa 6550ci: 1.570 W (a colori), 1.420 W (in b/n)
TASKalfa 7550ci: 1.680 W (a colori), 1.420 W (in b/n)
Modalità pronto: 330 W
Modalità a riposo: 23 W

Rumorosità (sound pressure level ISO 7779/ISO 9296):

TASKalfa 6550ci - Stampa 53,9 dB(A) LpA a colori; 53,6 dB(A) LpA in b/n; Stand-by 35,4 dB(A) LpA
TASKalfa 7550ci - Stampa 53,8 dB(A) LpA a colori; 54,2 dB(A) LpA in b/n; Stand-by 35,2 dB(A) LpA

Certificazioni:

GS, TÜV, CE
Questo prodotto è realizzato da un'azienda che opera in conformità agli standard di qualità ISO 9001 e alle direttive ambientali ISO 14001. Compatibilità RoHS

Gestione carta

Tutte le capacità carta indicate si riferiscono a fogli di 80 g/m². Si consiglia di utilizzare carta raccomandata da Kyocera Mita in condizioni ambientali normali.

Capacità carta:

By-pass multiuso da 150 fogli, 60-300 g/m², banner 136-163 g/m², A6R-304,8 x 457,2 mm, banner max. 304,8 x 1.219,2 mm;
Cassetto ad alta capacità 2 x 1.500 fogli, 60-256 g/m², A4, B5
Cassetti universali 2 x 500 fogli, 60-256 g/m², A5R-304,8 x 457,2 mm
Capacità carta massima: 7.650 fogli A4 (con cassette aggiuntive)

Unità fronte-retro standard:

supporta A5R-304,8 x 457,2 mm, 60-256 g/m²

Alimentatore di originali:

(scansione fronte-retro in un unico passaggio) 270 fogli; 35-220 g/m² (solo fronte), 50-220 g/m² (fronte-retro); A5R-A3

Capacità di uscita carta:

Max. 420 fogli (vassoio separatore lavori standard 70 fogli, Copy tray (D) - opzionale: vassoio superiore 100 fogli, vassoio inferiore 250 fogli)

Funzioni stampa

Linguaggio di controllo:

PRESCRIBE IIC

Emulazioni:

PCL6 (PCL5c/PCL-XL), KPDL 3 (compatibile PostScript 3), PDF Direct Print, XPS Direct Print

Sistemi operativi:

Tutti i sistemi operativi Windows attuali, Mac OS X Versione 10,4 o superiore, UNIX, LINUX.

Rivenditore Autorizzato Kyocera:

Protocolli supportati:

TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk, NetBEUI, IPV6, IPsec, SSL, WSD Print

Font / codici a barre:

93 font scalabili (PCL), 136 font (KPDL 3), 8 font (Windows Vista), 1 font Bitmap, 45 tipi di codici a barre monodimensionali più 1 codice a barre bidimensionale (PDF-417)

Funzioni di stampa:

Stampa diretta di PDF criptati, stampa IPP, stampa e-mail, stampa WSD, stampa protetta via SSL, IPsec, SNMPv3, copia veloce, controllo e mantieni, stampa privata, archiviazione lavori e funzionalità gestione lavori

Funzioni copia

Formato massimo originale:

A3

Copia continua:

1-9.999

Zoom:

25-400 % con incrementi dell'1%

Riduzioni e ingrandimenti prefissati:

5R / 5I

Funzioni digitali:

Una-scansione-molte-stampe, fascicolazione elettronica, funzione 2in1 e 4in1, ripetizione immagine, numerazione pagine, modo copertina, copia libretti, interruzione copia, sovrapposizione modulo

Modo esposizione:

Automatico, manuale: 7 o 13 passaggi

Regolazioni immagine:

Testo + foto, testo, foto, mappa

Funzioni scansione

Funzionalità:

Scan-to-email, Scan-to-FTP, Scan-to-SMB, Scan-to-USB Host, Scan-to-box, Network TWAIN, scansione WSD, WIA

Velocità di scansione (A4, 300 dpi doppia scansione) b/n 200 immagini al minuto, colore 150 immagini al minuto

Risoluzione di scansione:

600 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 200 dpi, 200 x 100 dpi, 200 x 400 dpi (256 scale di grigi)

Formato massimo di scansione:

A3

Riconoscimento originale:

Testo, foto, testo + foto, ottimizzato per OCR

Protocollo di rete:

TCP/IP

Tipi di file:

PDF alta compressione, PDF criptato, PDF /A (1-a & 1-b), JPEG, TIFF, XPS

Funzioni fax (opzionale)

Compatibilità:

ITU-T Super G3

Velocità modem:

Max. 33.6 kbps

Velocità di trasmissione:

Max. 3 secondi (JBIG)

Densità di scansione:

Normale: 8 punti/mm x 3,85 linee/mm
Fine: 8 punti/mm x 7,7 linee/mm
Superfine: 8 punti/mm x 15,4 linee/mm
Ultrafine: 16 punti/mm x 15,4 linee/mm halftone

Formato massimo originale:

A3

Metodo di compressione:

JBIG, MMR, MR, MH

Memoria:

Standard 12 MB, max. 120 MB

Caratteristiche:

Internet-fax opzionale, fax di rete, trasmissione ruotata, ricezione ruotata, ricezione fax fronte-retro, ricezione in memoria, mailbox, diagnostica remota, doppia linea fax con secondo Fax System

Consumabili

Durata media toner con copertura del 5% pagina A4.

Toner-Kit TK-8705K: Toner Nero per 70.000 pagine
Toner-Kit TK-8705C, TK-8705M, TK-8705Y: Toner Ciano, Magenta, Giallo per 30.000 pagine

WT-861 Contenitore Toner di scarto

150.000 pagine (copertura 5% - Colore/B&N 6:4)

Cartucce punti metallici

SH-10 per BF-730

SH-12 per DF-790

Opzioni

Fax System (V)

Internet Fax Kit (A)

Printing System (12):

Controller Fiery

Printing System Interface Kit (A):

Scheda d'interfaccia per Fiery

Gestione carta

PF-730 Cassetti carta

2 x 500 fogli, 60-256 g/m², A5R-304,8 x 457,2 mm, folio

PF-740 Cassetto carta ad alta capacità

3.000 fogli, 60-256 g/m², A4, B5, letter

PF-770 Cassetto carta ad alta capacità laterale A4

3.000 fogli, 60-300 g/m², A4, B5

PF-780 Vassoio multi supporti e unità passaggio carta

500 fogli, 60-256 g/m², A5R-304,8 x 457,2 mm

DF-790 Finisher per documenti

Vassoio principale: 4.000 fogli A4 (3.000 fogli con l'installazione di BF-730); 60-300 g/m²; B5R-304,8 x 457,2 mm
Vassoio secondario: 200 fogli A4; 60-300 g/m²; A6R-A3
Vassoio secondario (alto) 100 fogli; 60-300 g/m²; A6R-A4
Pinzatura fino a 65 fogli A4 o 30 fogli A3 in 3 posizioni, B5-304,8 x 457,2 mm

PH-7C/PH-7D Foratrice per DF-790

2-fori/4-fori/tipo svedese, 60-300 g/m², A5R-A3

MT-730 Fascicolatore mailbox per DF-790

7 scomparti per 100 fogli A4, 50 fogli A3/B4, 60-163 g/m²

BF-730 Unità piegatura opuscoli e piegatura tripla per DF-790

Max. 64 pagine (16 fogli) piegatura e pinzatura libretti 60-256 g/m², A3, B4, A4R, foglio copertina 60-220 g/m² (solo fronte), piegatura tripla: 60-120 g/m², piegatura tripla multipla: 5 fogli (60-90 g/m²), 3 fogli (91-120 g/m²)

Banner Guide (A)

Guida alimentazione carta banner, fino a 10 fogli

Memoria

Scheda CompactFlash®

1 slot (fino a 4 GB) per stampa moduli, font, logo, archiviazione macro

Memoria Fax

MM-16-128: Memoria immagine (120 MB)

Sicurezza

Data security kit (E)

ISO 15408 (Common Criteria) con livello di sicurezza EAL 3

Printed Document Guard Kit (A)

Compatibilità software: KMnet Policy Manager, KYOcapture, KYOcount, KMnet Admin, KMnet Viewer, KYOroute, KYOeasyprint

Soluzioni HyPAS™: Colour Control, FaxConnect, LanguageSelect, Panel Plus, Mail_to_Me, Quick Form

USB IC Card Reader

UG-33: Supporto Thin Print

UG-34: Emulazioni opzionali (IBM Proprinter/EPSON LQ -850/ Diablo 630)

Scheda opzionale IB-50

IB-50: Scheda Gigabit-Ethernet 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT aggiuntiva

Copy tray (D):

Vassoio superiore 100 fogli, vassoio inferiore 250 fogli

Compatibilità software: KMnet Policy Manager, KYOcapture, KYOcount, KMnet Admin, KMnet Viewer, KYOroute, KYOeasyprint

Soluzioni HyPAS™: Colour Control, FaxConnect, LanguageSelect, Panel Plus, Mail_to_Me, Quick Form

USB IC Card Reader

UG-33: Supporto Thin Print

UG-34: Emulazioni opzionali (IBM Proprinter/EPSON LQ -850/ Diablo 630)

Scheda opzionale IB-50

IB-50: Scheda Gigabit-Ethernet 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT aggiuntiva

Copy tray (D):

Vassoio superiore 100 fogli, vassoio inferiore 250 fogli



* KYOCERA Document Solutions non garantisce che le specifiche siano prive di errori. Tutte le caratteristiche sono soggette a variazioni senza obbligo di preavviso. Tutti i marchi sono riconosciuti. Rivisti: Settembre 2012 - Codice 870MT8C119MERCURY